

厚壁无缝管 隆创管业有限公司

产品名称	厚壁无缝管 隆创管业有限公司
公司名称	山东隆创管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营镇汪庄工业园166号
联系电话	19163539777

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东隆创管业有限公司

厚壁无缝管是沿着钢管横截面的圆周上没有接缝的钢管。它是用管坯经穿孔后轧制而成的。有热轧、挤压、冷轧、冷拔等多种生产方法。厚壁无缝管除直接使用外，还用作冷轧、冷拔管的原料。小批量、多品种的某些合金钢管和各种复杂异型断面管，难以用轧制方法得到，就需用挤压机来生产。冷轧或冷拔可使管壁表面非常光洁、尺寸准确，且可生产各种小直径的薄壁管和各种异型钢管。

在生产上常采取冷轧和冷拔联合使用，即先冷轧后冷拔。钢管冷轧过程与冷拔相比较，除了把主要变形方法拉拔改为轧制以外，其他工序基本相同，只是冷轧管不需要锤头由于厚壁无缝管是用整条元钢制成，有高的强度，能够经受高的压力和温度，因此各种专用性管材，如锅炉管、地质钻探用管、石油裂化用管、高压油管、化肥用高压管、不锈钢耐酸管、渗铝管以及壁厚小于2毫米的薄壁管(如外径不大于5毫米的毛细管)和各种异型管等都是厚壁无缝管。

以材质为Q235，外径：165mm，壁厚：4.5mm，长度：480mm的钢管为例

Q235钢管抗拉强度是（38-47）Kg/mm²，

而钢管的受压面积: $S=(165-4.5)*3.14*4.5=2269\text{mm}^2$.

压力P/受压面积S=压强 (塑性材料抗拉与抗压取同样数据)

则: $P_1=S =2269*38=86\text{t}$. $P_2=2269*47=108\text{t}$ 取中值: 97t

如果一根管要计算稳定性,再加上一定的安全系数(按受力状况).

我公司遵循诚信经营、货真价实、服务的宗旨,赢得了用户,拓展了市场,建立了销售网络,具有一定的品牌度。

厚壁无缝管,其实也就是无缝钢管里面的其中一种,相对来说目前早就已经占据了大概一半的产量,厚壁无缝管,而且所占据的比例更多,所以说对于一些想要改善自己经营效率的企业来说,选择这样的基础也有着更多的重要意义,不仅仅可以改造技术,而且也可以改善自己经营的管理,所以说这也就成为了未来的一种发展方向,如果我们想要让自己的企业能够快速的得到大家的认可,首先就应该结合目前市场的发展趋势来进行了解,一般的情况下,你会发现所具有的优势还是非常明显的。

公司宗旨:诚实诚信,公正公平,“诚信不欺,一诺千金”是中国传统商业精神的核心,公司秉承传统文化精髓,把诚实诚信,公正公平作为立人之本,立业之本,我们坚信,对外:为人诚实,经商守信,确立商誉;对内:真诚相待,守信如节,形成合力,视产品为人品,视质量为人人的尊严,我公司不向客户提供有任何质量缺陷的产品,公司全体员工向社会各界朋友表示真诚的问候,热诚恭候来我公司指导工作。

厚壁无缝管-隆创管业有限公司由山东隆创管业有限公司提供。山东隆创管业有限公司(www.sdldguanye.com) 在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情,山东隆创管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:邓经理。同时本公司(www.lczygg.com) 还是从事山东42crmo钢管,山东42crmo合金钢管,山东42crmo无缝钢管的厂家,欢迎来电咨询。