

银川絮凝剂 絮凝剂厂价格 惠祥净水

产品名称	银川絮凝剂 絮凝剂厂价格 惠祥净水
公司名称	巩义市惠祥净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市豫联产业集聚区胡坡村
联系电话	13526555543

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市惠祥净水材料有限公司

絮凝剂

增稠用聚丙烯酰胺广泛用于涂料、胶黏剂、化妆品、洗涤剂、印染、橡胶、等领域。再涂料印花中，由增稠剂、水、粘合剂和涂料色浆组成的涂料印花色浆，印花色浆再印花机械力作用下，发生切变力，使印花色浆的粘度再瞬间大幅度降低；当切变力消失时，又恢复至原来的高粘度，使织物印花轮廓清晰。这种随切变力的变化而发生的粘度变化，絮凝剂厂价格，主要是靠增稠剂来实现的。在乳胶漆制造中，增稠剂对乳胶漆的增稠、稳定及流变性能起着多方面协调作用。在乳胶聚合过程中用作保护胶体，提高乳液的稳定性。絮凝剂

絮凝剂配成的溶液不要用离心泵转移

配制浓度越高，聚合物溶解速度越快。溶解不均匀或不充分会影响使用效果。一般说，溶液浓度为0.1%时，非、阴离子型聚合物溶液不超过一周；阳离子型聚合物溶液不超过一天。溶液稳定性与浓度有关，絮凝剂厂报价，配得越浓（如3%到5%）的溶液存放时间越长。但3%到5%的溶液不能直接去处理污水，使用前还要稀释。阳离子型絮凝剂溶液在pH < 5.5时较稳定，pH > 6时会因水解而迅速失效。配制的具体方法如下：在容器（如实验室的烧杯，银川絮凝剂，工厂的配制罐）中加入一定量的清水，按清水量及浓度计算所需的粉状聚合物量，称出聚合物；开启电动搅拌器，将清水搅出漩涡，搅拌器叶片末端的线速度不要超过8米/秒，以免造成聚合物降解；但又不能太慢，以免聚合物颗粒浮在水面上，或在水中下沉、结团。

此处理工艺过程如下：

1、加些絮凝剂，如聚丙烯酰胺类。一般用阴离子聚丙烯酰胺沉淀，可以将洗沙产生的废水泥水分离，污泥泥浆脱水，洗砂泥浆水中大量的泥沙分离出来，使水快速变清。

2、用压滤或抽滤设备，把通过絮凝剂快速沉淀分离的污泥输送到压滤机里使其压榨成干泥。然后把干泥用车拉走填埋，达到要求，减少排污对周边水系造成污染，分离后清水可以再利用，节省经济效益和社会效益。絮凝剂

银川絮凝剂-絮凝剂厂价格-惠祥净水(推荐商家)由巩义市惠祥净水材料有限公司提供。巩义市惠祥净水材料有限公司 (<https://www.gyhxjs.com>) 是从事“聚丙烯酰胺，聚合氯化铝，聚合氯化铝铁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理

。