

# ZR-3000系列气体检测报警仪由青岛众瑞智能仪器有限公司生产

产品名称	ZR-3000系列气体检测报警仪由青岛众瑞智能仪器有限公司生产
公司名称	青岛众瑞智能仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZR-3000系列手持式气体检测报警仪 型号:ZR-3000 测量范围: ( 80 ~ 106 ) kPa
公司地址	山东省青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦1号楼7层
联系电话	0535-81920639 15969863580

## 产品详情

品牌	ZR-3000系列手持式气体检测报警仪	型号	ZR-3000
测量范围	( 80 ~ 106 ) kPa	测量对象	气体
测量精度	± 5 % ( FS )	尺寸	( 52 × 35 × 90 ) mm ( mm )
重量	0.088 ( kg )		

### zr-3000系列手持式气体检测报警仪

产品简介 zr-3000系列手持式气体检测报警仪用于检测环境空气中有毒有害、易燃易爆气体浓度，适用于环保、疾控等部门应急检测、工业场所有毒有害、易燃易爆气体检测、石化企业安全检测、泄露检测、以及危险场所进入检测等领域。

执行标准 · gb 12358-2006 作业环境气体检测报警仪通用技术要求

技术特点 · 聚碳酸酯外壳，防水防腐，防电磁辐射。 · 高亮度液晶显示屏。 · 进口气体传感器，外配防水、防尘罩。 · 大容量可充电锂电池，工作时长。 · 上下限报警值可任意设定，适用于各种场合。 · 实时测量环境气压和温度。 · 可显示ppm和mg/m<sup>3</sup>（根据温度、气压自动换算）。 · 红外数据通信接口。 · 仪器后部配备夹具，携带方便，且便于使用。 · 屏幕锁屏功能，防止监测过程中的误操作。 · 泵吸式取样枪（选配）。 · 具备时间加权平均值（twa）和短时暴露阈值（stel）超限报警的功能。

### 技术指标

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
------	------	-----	-----

大气压	( 80 ~ 106kpa	0.1kpa	优于 0.53kpa
工作温度	(-20 ~ 50)		
锂电池	3.7v/1.0ah		
充电时间	< 4h		
工作时间	> 20h		
供电电源	dc5v,1a		
外形尺寸 w × d × h	( 52 × 35 × 90 ) mm		
重量	约 88 g		

### 传感器类型

气体种类	量程	分辨率	精度
o2	( 0 ~ 25 ) %	0.1 %	± 5 % ( fs )
so2	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
no	( 0 ~ 1000 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
no2	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
co	( 0 ~ 1500 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
h2s	( 0 ~ 500 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
co2	( 0 ~ 20 ) %vol	0.1%vol	± 5 % ( fs )
o3	( 0 ~ 150 ) ppm	0.01ppm	± 5 % ( fs )
cl2	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
ph3	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
hcl	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
hcn	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
甲醛	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
乙醇	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
环氧乙烷	( 0 ~ 150 ) ppm	0.1ppm	± 5 % ( fs )
可燃气体	( 0 ~ 20 ) %lel	1%lel	± 5 % ( fs )
pid光离子化检测器	5ppb ~ 6000ppm	1ppb	± 5 % ( fs )
.....	检测气体多达几百种 ，可根据客户要求定做。		