花卉大棚被加工厂 临汾大棚被加工厂 保根农资大棚厂

产品名称	花卉大棚被加工厂 临汾大棚被加工厂 保根农资大棚厂
公司名称	太谷县保根农资经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县牛许村幸福路1号
联系电话	13485488514

产品详情

大棚保温被安装知多少?

- 一、温室大棚保温被上棚前准备工作
- 1、选购温室保温被专用卷帘机配套使用,因保温被比草苫子薄,不能用大机头卷帘机。
- 2、卷帘机横卷杆每隔0.5米要有一个固定螺母,以利于穿钢丝固定保温被。
- 3、准备好大棚东西两侧墙体的压被沙袋、连接绳,一条保温被备用一条同样长的尼龙绳(带)
- 二、保温被的应用
- 1、上保温被时两床保温被之间的接不能少于10CM,保温被底下尼龙绳(带)固定在大棚械铁杆上,农村大棚被加工厂,上端固定在钢丝上,在使用过程中若卷偏,应及时调整,确保覆盖全m面。保温被上好后,有连接绳将保温被搭接处连接一体。
- 2、保温被在大棚后墙上,应固定在墙顶中央,毛毡大棚被加工厂,做到墙顶向北有一定倾斜度,并用完整防水油布(纸)覆盖,以利于雨水向外排放,防止浸湿保温被。
- 3、保温被覆盖大棚到底端时,应及时清除地面积水,花卉大棚被加工厂,防止浸湿保温被。有条件时,在地面与大棚膜交接处放置旧草苫子,防止保温被接触地面。
 - 4、保温被覆盖好后,大棚东西墙体上应搭压30CM,用沙袋压好,防止被风吹起,降低保温效果

那么,如何固定呢?即钢丝与保温被反向敷设,每隔3-5米,上端与保温被固定钢丝连接,下端固定在后墙底部的地锚上。将钢丝拉向与保温被相反的方向,可以保障保温被不向南移动。

保温被固定在上端后,有些情况下会出现翘曲(主要是由于固定的保温被钢丝),临汾大棚被加工厂, 这就要求菜农做好防风措施。可增加沙袋,使保温被上端紧密。同时,应在东、西方向铺设防风膜,以 避免北风吹时大量空气进入保温被底部。

购买大棚保温被的时候要仔细鉴定质量好坏,关系重大,下面保温被生产厂家就来介绍一下保温被质量的鉴定技巧。

- 1、看蔬菜大棚保温被的面料,是否是采用的面料,这个很容易做到,通过手摸,眼观的方法,如果质地较厚实,用手撕扯保温被的缝合边缘,如果不出现脱线的情况,而且弹性较小,这样的面料是好的。
- 2、观看蔬菜大棚保温被的做工,缝合的密度是否均匀,中间是否有脱线的情况。针z眼大小是否适中, 再看看缝合的线是否有韧性
- 3、随意抽取两床同等面积的被子,看看重量是否相同。如果两个蔬菜大棚保温被的重量相差很大,说明保温被生产厂家生产的被子密度不均,也能反映该厂的工艺水准。
- 4、看棉芯是否好,是否是黑心棉。
- 5、看保温被生产厂家的生产设备和生产规模。一个值得信誉的保温被生产厂家具备一定的生产规模。小的作坊的质量可想而知。

花卉大棚被加工厂-临汾大棚被加工厂-保根农资大棚厂由太谷县保根农资经销部提供。太谷县保根农资经销部(www.yzdpb.com)有实力,信誉好,在山西 太原 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进保根农资经销部和您携手步入辉煌,共创美好未来!