

【稀油容积式润滑系统】025-66929851

产品名称	【稀油容积式润滑系统】025-66929851
公司名称	南京美通贸易有限公司
价格	500.00/件
规格参数	材质:工程塑料 驱动方式:电动 泵轴位置:边立式
公司地址	南京市中山北路241号华侨大厦21B
联系电话	025-58763276

产品详情

材质	工程塑料	驱动方式	电动
泵轴位置	边立式	叶轮结构	无
叶轮数目	无	叶轮吸入方式	无
性能	自动	品牌	ISHAN
型号	稀油容积式润滑系统	流量	0.006 (m ³ /h)
扬程	10 (m)	汽蚀余量	1 (m)

稀油容积式润滑系统概述系统构成说明：本系统由容积式注油机与过滤器、直通式配油器、容积式分配器、连接管接头、油管及传感器等组成，它有卸压定量出油和加压定量出油两种形式。卸压定量出油工作原理：注油机工作时，先将润滑油输送到各容积式分配器中，当定量的润滑油储满后，注油机停止工作，同时主机卸压，分配器内的弹簧推动活塞将定量好的润滑油输送到各润滑部位。加压定量出油工作原理：注油机工作时，由注油机的压力油推动定量分配器内的活塞，将分配器内定量好的润滑油强制定量输送至各润滑部位。系统中可设置压力开关（可选件），用以侦测系统主管路破裂及漏油状况。另可按各个润滑点摩擦副需油量不同，选择相应流量的容积式分配器，本系统适用于润滑点多、流量要求较严格精准的大中型机械设备。系统特点：1、每次可将润滑油精准定量的输送到每个润滑点。2、每定量孔出油量不会因油品黏度、温度变化、打油时间长短而变化。3、同规格的容积式分配器每次出油量不受安装位置的高、低、远、近影响。4、用油量省，在实际使用当中，容积式系统更为经济环保。系统配置注意：1、在容积式系统中，每个润滑点必须对应一个定量孔，严禁润滑点不通过定量孔，进行直通式润滑，否则会导致管路无法聚压，使分配器无法正常储油或出油。2、须搭配容积式注油机使用。安装使用注意：1、各连接油管口裁剪平整，确实连接完好不漏油，否则会导致管路无法聚压，使分配器无法正常储油或出油。2、安装时保证各管路内清洁，主机和主油路中严禁加装任何止逆装置。3、请用正厂洁净新润滑油，最佳适用黏度32cst~250cst。4、适用温度0~50摄氏度。5、注意使用环境温度变化，适当调整使用油品黏度，建议在15摄氏度以下时用r32，30摄氏度以上时用r68。基本适用范围：齿轮泵类（间歇型）：适用于主油管路长在8米内，高在5米内，润滑点数在50个点内的润滑点较多的中小型机械设备。齿轮泵类（可连续型）：适用于主油管路长，润滑点群多、需油量较多的各类机械设备。系统搭配的容积式分配器：df、dt型容积式分配器；系统主机包括：齿轮泵类yet-r2、a2、d2、c2、b2等间歇型注油机；齿轮泵类yae-a2、yac-b2等可连续型注油机

