

眉山盘扣式脚手架 成都欣盛悦机械设备 盘扣式脚手架出租价格

产品名称	眉山盘扣式脚手架 成都欣盛悦机械设备 盘扣式脚手架出租价格
公司名称	四川欣盛悦机械设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金花镇川西堂村5组82号
联系电话	18980981899

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：四川欣盛悦机械设备工程有限公司

【施工技术】脚手架搭设及验收标准

复检

1、支模监控

(1) 支架使用期间，要设专人进行检查和保修，不得拆除加固杆件，对立杆基础要进行沉降检查，发现异常及时处理。

(2) 支架预压时，加载预压过程中出现异常情况，盘扣式脚手架出租租赁，须立即停止加载，采取可靠措施加固并重新验算及预压验收合格后才能使用。

2、支模拆除

架体拆除须按照自上而下，盘扣式脚手架出租价格，分断进行拆除，严禁从上向下放抛掷钢管及材料。

脚手架搭设及验收标准

安全要求

- (1)搭设和拆除支架必须由专业架子工担任，并做到持证上岗、凡不适于高处作业者，眉山盘扣式脚手架，不得进行支架操作。
- (2)搭设和拆除支架时，操作人员必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋。
- (3)模板安装必须按照专项施工方案及技术交底措施实施。作业人员必须严格遵守本工种安全操作规程。
- (4)六级及以上大风、大雾、大雪、大雨等恶劣天气，要停止支架的搭拆及施工作业。
- (5)在支架基础或邻近，严禁进行挖掘作业。

脚手架施工电梯平台防护

- (1)施工升降机楼层卸料平台搭设前必须编制专项施工方案，对搭设高度超过24m的，应采取措施进行卸荷。禁止立杆由底到顶连续通长设置。
- (2)楼层卸料平台应单独搭设，严禁与外架连接。每层搭设高度不应小于2m，平台两侧均应设置2道防护栏杆，高1.2m，底部设置200mm高挡脚板，盘扣式脚手架出租，防护栏杆和挡脚板均刷红白相间警示漆，立杆内侧满挂安全密目网。楼层卸料平台板必须厚实牢固、铺设严密，应采用5cm厚木板或防滑钢板。
- (3)施工电梯平台出口处安装1.8m高立开式常闭向内开启的金属防护门，宜采用工具式防护门。
- (4)楼层卸料平台两扇防护门中间应用模板封闭，外刷蓝漆并设楼层标识。12.4 安全通道防护棚。

眉山盘扣式脚手架-成都欣盛悦机械设备-盘扣式脚手架出租价格由四川欣盛悦机械设备工程有限公司提供。四川欣盛悦机械设备工程有限公司（www.ztpkzl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！