

# 万级无尘室 清阳净化系统工程 大连无尘室

产品名称	万级无尘室 清阳净化系统工程 大连无尘室
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

## 产品详情

无尘室工程 使用吸尘器的正确方法是：

- 1.吸尘器要按地毯面的顺毛方向移动汲取尘土，以坚持毯毛平坦原样；
- 2.吸尘器不行汲取液体或湿润的东西和金属屑，避免下降吸尘器吸引力；
- 3.在运用吸尘器吸尘的时分要带上口罩，因为运用吸尘器简单致使尘土扬起，用户比拟简单吸入扬起的尘土。运用时禁止将手或脚放在吸口下，避免发作风险。
- 4.运用吸尘器时有必要远离水泵、辐射源及炉灶。还应该合作运用场所恰当调整吸力，如毛毯用“强”，地板用“中”，窗布用“弱”等不一样档位。遇到不一样的旮旯选用恰当吸嘴，分别汲取地毯上飞尘。
- 5.因为吸尘器功率大、转速高，接连运用时间以不超越1小时为宜，不然比拟简单损耗运用寿命。若是需求整理较多当地，距离半小运用，以防主机温度过高。
- 6.若是在运用过程中听到声响反常，吸尘作用变差，尘量指示器中的指示点抵达戒备（赤色1）区域，应注意查看吸尘器的吸尘袋是不是已满或过滤网是不是过脏，定时替换尘袋和滤网，才干坚持吸尘器的高效能。

洁净室的气流速度/换气次数，一直是洁净室设计中受到关注的问题，随着洁净室污染源的控制效果增加及末级过滤器效率的提高等，对有关规范、导则等提出的推荐或参考值是否偏于保守，已有不少讨论；FFU在应用中人们担心的噪音、损坏维修等问题已在实践中得到解决，随着FFU的不断改进，对是否采用FFU回风系统也是个热点：悬浮分子污染（AMC）的控制微电子及IC工业中已日益提到日程上来，受到关注。以下对这些问题的情况分别作归纳和分析。

昆山清阳净化系统工程有限公司：

## 1.2镀锌板风管安装

### 1.2.1支吊架制作安装

根据规范的要求，对不同规格的镀锌风管采用不同大小的支吊架。吊杆的长度要根据镀锌风管的尺寸和安装高度，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。吊杆的吊码用角钢加工，吊杆的末端螺纹丝牙要满足调节镀锌风管标高的要求，吊杆的顶部与角钢码焊接固定，吊杆油防锈漆和面漆各两遍。吊杆制作好后，就可以根据镀锌风管的布置方位进行安装，间距符合设计及规范的要求。

### 1.2.2镀锌板风管吊装

根据设计图纸和国家规范的要求，进行镀锌风管安装。镀锌风管安装前，做好组装件的清洁工作，无尘室工程，之后，根据图纸镀锌风管各系统的分布，按照制作好的镀锌风管编号进行排列、组合，核对镀锌风管尺寸，所在轴线位置符合图纸后，方可吊装。吊装用手动葫芦，万级无尘室，可以由起重班组配合，注意吊装时镀锌风管的平衡升降，以防侧滑或倾倒。镀锌风管用角钢横担固定于支吊架上。镀锌风管安装时，主管尽量贴大梁底，大连无尘室，支管也尽高安装。交叉作业时一定要与水施、电施协调配合好，同时要注意安全。镀锌风管安装好后，检查镀锌风管的安装高度是否满足设计要求，镀锌风管的水平、垂直度是否符合规范要求，支架是否歪斜，支架间距是否符合要求。

万级无尘室-清阳净化系统工程-大连无尘室由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司（[www.ksqingyang.com.cn](http://www.ksqingyang.com.cn)）位于江苏昆山张浦花苑路158号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前清阳净化系统工程在其它中享有良好的声誉。清阳净化系统工程取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。清阳净化系统工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。