

经营销售北京富瑞辰FZF-6水泥组分测定仪

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 经营销售北京富瑞辰FZF-6水泥组分测定仪 |
| 公司名称 | 沈阳科立龙仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:离子测定仪 品牌:北京富瑞辰 型号:FZF-6 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 沈阳市 和平区北五马路七号3门 |
| 联系电话 | 86 024 62500080 13804988871 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------|-------|----------------------------|
| 类型 | 离子测定仪 | 品牌 | 北京富瑞辰 |
| 型号 | FZF-6 | 测量范围 | 测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量 |
| 可测样品状态 | 颗粒/粉状 | 重复性误差 | / |
| 外形尺寸 | /(mm) | 适用范围 | 适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等 |

本仪器是依据gb/t12960-1996《水泥组分的定量测定》标准及其方法研制开发的新型水泥化学分析仪器。可定量测定水泥中火山灰混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。该仪器采用先进的半导体制冷/加热技术，全轻触键操作、高亮度数码管显示、优质的数字温度传感器、新型单片微处理器。使该仪器具有自动选择制冷或加热而无须为人控制，温度控制精度小于 ± 1 系统搅拌自动加载，三组搅拌独立可调，初次达恒温点及定时结束均有蜂鸣及灯光报警等一系列优点。

主要技术参数：

电源：a c 2 2 0 v 5 0 h z 3 0 0 w

定时范围：0 - 9 9 分 5 9 秒

控温范围：0 - 5 9 . 9

制冷 / 加热：3 0 分钟内达任何设定温点

