

上海光学五厂15JE型读数测量显微镜

产品名称	上海光学五厂15JE型读数测量显微镜
公司名称	沈阳科立龙仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:光学显微镜 品牌:上海光学五厂 型号:15JE
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 和平区北五马路七号3门
联系电话	86 024 62500080 13804988871

产品详情

类型	光学显微镜	品牌	上海光学五厂
型号	15JE	仪器放大倍数	25X
目镜放大倍数	10X	物镜放大倍数	2.5
重量	/(g)	适用范围	对刻度盘、样板、量规、 钻孔模板及几何形状复杂的 零件进行角度测量以比较 法检查工作表面光洁度、 鉴定冶金工业的矿石标本、 检定印刷照相制版、 检验纺织纤维等等。
装箱数	/		

一、用途：

数显式测量显微镜是光学计量仪器之一，其测量工作台可沿x、y向移动，并绕垂轴旋转，x、y向的移动距离可从数显读数装置上读取，旋转角度通过度盘和游标读取，仪器结构简单，操作方便，适用范围极广，主要用途如下：1.直角坐标中测定长度，例如测定孔距，基面距离，刻线宽度，键槽宽度，狭缝宽度，内、外圆直径等等。2.转动度盘测定角度，例如对刻度盘、样板、量规、钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。3.用作观察显微镜，以比较法检查工作表面光洁度、鉴定冶金工业的矿石标本、检定印刷照相制版、检验纺织纤维等等。

二、规格：

物镜objective	目镜eyepiece	显微镜	工作	视场
		放大倍数zoo	距离	直径

放大倍数/数值孔径 zoom multiple/ numerical value hole diameter	焦距(mm)foc us	放大倍数zoo m multiple	焦距(mm)foc us	m multiple of microscope	(mm)worki ng distance	(mm)diame ter of field of view
2.5 × / 0.08	43.40	10 ×	25.00	25 ×	58.84	5.6
10 × / 0.25	17.13	带分划板reticl e		100 ×	7.81	1.4

测量工作台读数装置主要规格1. 测量范围 工作台测量范围x向 50mm y向 13mm 圆工作台角度测量范围 00 ~ 360 0 2. 分度值 工作台数显读数装置分度值 0.001mm 圆工作台分度值 10 圆工作台游标分度值 6".....3. 仪器测量准确度: $\pm (5+1/15) \mu m$ 注: l- 被测件长度 (mm) 仪器示值误差: 包括测量误差与仪器系统误差。4. 测量地点温度变化 (200 ± 30) c三、仪器之主要尺寸: 测量台皮物镜之间之最大距离 80mm测量工作台直径 120mm仪器外形尺寸 高 332 × 长 284 × 宽 263.5mm四、仪器重量 重量 11kg