

包头肯德基门 呼市德亚铝业 钢制肯德基门产品

产品名称	包头肯德基门 呼市德亚铝业 钢制肯德基门产品
公司名称	玉泉区德亚型材经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号
联系电话	13664886375

产品详情

门窗水密性能的设计

、门窗水密性能与门窗杆件的强度、胶条断面及材质、排水系统、窗结构设计等有关，胶条近年已采用三元乙丙（EPDM），可保证具有较好的弹性及抗老化性能，但有胶条密封的玻璃槽雨水依然会渗漏进去，因此要铣排水孔、槽。

、外开窗在开启状态，雨水会从传动器锁孔处流进内腔，造成内腔衬钢腐蚀及摩擦铰链螺钉锈蚀，影响窗及摩擦铰链连接强度，仿铜肯德基门装修，因此在设计上应要求锁孔处安装传动器后缝隙要用胶封堵。并给出胶定额。

、组合门窗拼接处也是雨水渗漏的途径，尤其在遭遇暴雨及台风时，更为严重，因此在设计上应要求安装队在室外一侧拼接时与窗框接触处挂胶后组框，见拼接打胶附图。

、窗框与墙体连接节点的设计也直接影响门窗的水密性能，正确的做法应是单组份发泡胶填塞间隙，同时墙体胶选用单组份中性硅酮密封胶。

、在圆弧固定窗的设计上，因弯弧玻璃的弧度与框弧度很难吻合，特殊情况应考虑设计为外侧打胶密封。

、塑窗框与框上下拼接时，在设计上拼接螺钉应自下而上连接，避免钉头在上侧，雨水或露水侵入衬钢腔，导致衬钢腐蚀。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

肯德基门系列防盗门特点有哪些？

4.喷塑处理与金属木纹外表处理 选用瓦格纳生产线进行静电喷涂，色泽亮光，木纹清晰。

5.超强的内框骨架 凹凸型高强度内框“米”字形骨架，更增强了门扇的抗击力。

6.加厚可调隐形铰链 铰链特别加厚，并且可调，当外部撬力越大，其内部自动锁紧力更大更强，并使一般防盗门长时间使用后门扇下垂的问题彻底的解决。铰链底部选用滚珠轴承，钢制肯德基门产品，大大减轻了门扇敞开时的冲击力，消除了铰链冲突产生的噪音。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，钢制肯德基门厂，获取更多优惠哟~~~

门窗分隔大样设计

、在开启扇宽度设计方面，平开内倒窗应控制在900mm左右，单内开窗应控制在600mm—650mm左右，因为平开内倒窗开启以内倒状态为主，如果扇宽度太小，上悬张口小，影响通风。单内开窗开启方式为内平开，如果扇宽度太宽，平开后占用室内空间，造成使用不便，且窗扇容易掉角，增加维修量。外平开窗扇宽宜控制在450mm-650mm左右，如果太宽，会造成外开开启不便及摩擦铰链承重不够，产生掉角。外平开窗高度应控制在1500mm以内。

、门高度设计不宜超过2400mm，门扇宽度不宜超过950mm，门内外开的设计以方便使用为原则，一般外平开门因不占使用空间，包头肯德基门，应用较多，但高层外门（一般为通阳台门）易被风吹引起摆动，且门铰链外置，有被腐蚀不安全的缺点。逃生用外门一定要设计为外开门。

、窗上亮、侧亮与开启比例也要兼顾等分或黄金分割比例的原则，忌讳不等分，但分格尺寸又相近的设计。当设计有横向中挺时，一定要考虑横挺距地面的高度，以免影响人的观察视野。

、在设计圆弧固定窗时，其中部（弧顶）尽量不要设计有竖挺，以免遮挡视线。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

包头肯德基门-呼市德亚铝业-钢制肯德基门产品由玉泉区德亚型材经销部提供。玉泉区德亚型材经销部（www.dyly8888.com）是从事“型材,塑钢,断桥,不锈钢”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。