

# 巴南锅炉安装 联宏锅炉安装 燃煤锅炉安装

产品名称	巴南锅炉安装 联宏锅炉安装 燃煤锅炉安装
公司名称	重庆联宏锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝、天星桥
联系电话	13983086618 13983086618

## 产品详情

### 重庆锅炉厂家浅析锅炉安全使用常识

使用锅炉应注意以下全事项：

1、锅炉出厂时应当附有“安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安全及使用维修说明、监督检验证明”。

2、锅炉的安装、维修、改造。从事锅炉的安装、维修、改造的单位应当取得省级质量技术监督局颁发的特种设备安装维修资格证书，方可从事锅炉的安装、维修、改造。

3、锅炉安装、维修、改造的验收。施工完毕后施工单位要向州质量技术监督局特种设备检验所申报锅炉的水压试验和安装监检。

4、锅炉的运行。

5、锅炉的检验。锅炉每年进行一次定期检验，未经安全定期检验的锅炉不得使用。锅炉的安全附件安全阀每年定期检验一次，压力表每半年检定一次，未经定期检验的安全附件不得使用。

6、严禁将常压锅炉安装为承压锅炉使用。严禁使用水位计、安全阀、压力表

### 锅炉风机安装的施工方法

#### 2.1 安装机壳和进气箱

首先是对每个机壳以及进气箱的分部进行组装，对那些可拆卸部分尤其重视；在垫板中放入吊起来的机壳以及进气箱，然后结合侧板方向来对机壳进行调整，使其能够保持垂直；同时，为了促使机壳保持水平，还需要对垫板以及所附垫片进行调整。为了更好的安装叶轮，需要将机壳的可拆卸部分的螺栓松开。

## 2.2 安装轴承底座

首先要在基础垫板上安装轴承底座，对底座垫进行调整，然后在加工的底座上加上适当厚度的垫片，一般情况下，保持厚度在5 mm。此外，还需要促使底座保持水平，一般采用的是水平仪，来对水平面两个方向上横跨底座加工底脚的直边水平度进行判断，然后在相应的位置摆放底座、控制器与机壳以及进气箱的距离，通过必要的找正之后，才可以对底座的螺栓进行紧固，在此过程中，注意不要损坏底座。

## 2.3 安装风机轴承

首先要对两个轴承进行检查，保证其没有出现问题，然后对两个轴承进行区分，合理标记定位轴承以及非定位轴承。在主轴上安装前端盖，在轴承座下部的销孔内安装甩油环的定位销，然后沿着轴方向移动前油封环以及甩油环等，在底座上合理安装轴承座，蒸汽锅炉安装，保证其可以紧密的配合在一块；在前端盖上合理安装冷却翅片管，对轴承进行适当加热，控制加热温度，一般保持在90 左右，避免在120 以上。将薄油抹在主轴安装轴承处，然后在主轴上顺利安装已经加热好的轴承。利用螺母以及垫片来拧紧安装轴承，在主轴上安装油封环，然后将其固定。非驱动端轴承的安装方式和此类似，在主轴上安装前段盖，在轴承座下部的销孔内安装甩油环的定位销，然后在底座上合理放置轴承座，保证没有杂物出现于轴承座的下部。对轴承加热，保持在90 左右；对加热方法进行合理选择，火焰直接加热的方法是不允许的，可以将油槽以及感应式加热器等利用起来即可。

## 2.4 安装叶轮/主轴

在主轴上将进风口串在一起，将主轴轴颈上的保护包装以及保护层等去掉，将叶轮/主轴等吊起来，水平的在机壳中放置主轴，在这个过程中，保证主轴以及轴承不会受到损坏。因为机壳内侧存在着进风口法兰，那么在安装的时候就需要特别重视，保证在主轴轴承以及轴承座上不会出现任何的损坏。对风机主轴的找正以及轴向位置进行认真检查，保证符合相关要求。如果存在着问题，需要对轴承下的垫片进行合理调整，促使其可以水平于主轴。采用合适的扭矩对紧固螺栓再次拧紧。对轴承中心线的位置以及非定位轴承的轴向位置进行检查，如果出现了问题，需要对轴承壳体进行重新定位。

### 冬季锅炉安装使用注意事项

#### 冬季 锅炉安装使用注意事项

锅炉安装、使用注意事项1. 锅炉进水口避免与自来水管直接连接，必须设置膨胀水箱。

2. 烟筒直径应与锅炉烟道直径相适应，烟筒弯曲部分不得超过两处，烟筒长度 3.5米左右，安装时应注意排烟通畅，锅炉烟筒定期进行清扫。

3. 控制器或燃油器配线应避免受潮或进水，如受潮或进水应干燥处理后再运行。

4. 锅炉使用时应用油，并且1-2个月进行一次油箱底部的水分和油污的清除，以免损坏燃烧机。

5. 燃料过滤器要清洗，每月一次用柴油对过滤器进行清洗。

6. 每日要用干净的擦布对光电管受光面进行擦拭。
7. 根据油质和使用情况，燃煤锅炉安装，定期检修和保养燃烧器。
8. 锅炉长时间不用时，应切断电源，检修时应切断电源。
9. 锅炉安装时，必须设置排气管。
10. 锅炉用水不准用地下水或不清洁的水。
11. 锅炉使用压力必须符合铭牌上的使用压力。

### !!! 冬季 锅炉使用注意事项

严格按照上面的要求使用锅炉才能让锅炉延长使用寿命，发挥其较大的能效。再次提醒，低温环境下，还一定要做好“保养工作”。1给锅炉进行“保温”，露在室外的管路和水泵，巴南锅炉安装，需要做保暖措施，锅炉安装企业，防止管路内部结冰。2切记冬天0度以下，要给锅炉使用-10号柴油了!!!3油箱加油要用好油，劣质油杂质太多燃烧不充分，污染环境、炉体内沉淀物增多。4油箱加完油后，要停15分钟后再启动锅炉，防止吸进油渣阻塞油路。5经常检查水路的密封性，更换有关的密封圈及易损件。

巴南锅炉安装-联宏锅炉安装-燃煤锅炉安装由重庆联宏锅炉设备有限公司提供。重庆联宏锅炉设备有限公司（[www.cqlianhong.com](http://www.cqlianhong.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联宏锅炉——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市沙坪坝、天星桥，联系人：何老师。