

天津土工膜 吴江澄湖无纺布 复合土工膜

产品名称	天津土工膜 吴江澄湖无纺布 复合土工膜
公司名称	吴江市澄湖无纺布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区同里镇邱舍开发区屯浦南路225号
联系电话	13140860033

产品详情

吴江市澄湖无纺布有限责任公司位于江浙沪地区两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，所在位置十分优异，复合土工膜，地理位置优越。于2009年刚开始宣布资金投入制造，有着的针刺无纺布生产线设备及无纺布退浆加工工艺生产流水线，工厂关键商品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤针刺无纺布、涤纶丝防裂布、无纺土工布、吊带无纺布、小车专用型无纺布、阻燃性无纺布、过滤袋等。期内对于路面建造需要的聚酯防裂布资金投入较多的资金投入开展持续的创新开展。

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，土工膜生产厂家，地理位置十分优越，土工膜厂家，便利。于2009年开始正式投入生产，天津土工膜，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线，工厂主要产品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤无纺布、长丝防裂布、土工布、吊带无纺布、汽车专用无纺布、阻燃无纺布、过滤布等。

防渗膜的应用范围

- 1.环保，环卫（如城市生活垃圾填埋场、固体废弃物处置中心、污水处理站、有毒有害物掩埋场、危险品仓库、工业废弃物处置、建筑及垃圾等）
- 2.水利（如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏、加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等）
- 3.市政工程（地铁、隧道、建筑物的地下工程和屋顶蓄花园、屋顶蓄水池的防渗、污水管道的内衬等）

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线，工厂主要产品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤无纺布、长丝防裂布、土工布、吊带无纺布、汽车专用无纺布、阻燃无纺布、过滤布等。

防渗土工膜产品特点：

焊缝质量要求：1、对双缝充气长度为30~60m，双焊缝间充气压力达到0.15~0.2MPa，保持1~5min，压力无明显下降为合格。2、对单焊缝和T形结点及修补点应采取50cm×50cm方格进行真空检测，真空压力大于或等于0.005MPa，保持30s，肥皂液不起泡为合格。3、室内试验，焊缝抗拉强度应大于母材强度。4、质量检验应随施工进度进行。

天津土工膜-吴江澄湖无纺布-复合土工膜由吴江市澄湖无纺布有限公司提供。吴江市澄湖无纺布有限公司(wjchenghu.1688.com)在防静电产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吴江市澄湖无纺布一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张伟罡。