

鱼塘防水卷材厂 徐州鱼塘防水卷材 喜盛防水材料公司

产品名称	鱼塘防水卷材厂 徐州鱼塘防水卷材 喜盛防水材料公司
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

防水卷材有哪些常见规格和优点

防水卷材也叫做热塑性聚烯烃类防水卷材，是把石油树脂及乙烯、乙烯树脂作为基料，添加软化剂、防老剂、及表面附以织物纤维、铝膜而制成的新型防水卷材，是近年来美国和欧洲十分盛行的一种新材料，并且渐渐在市场中占据重要的地位。这种材料的物理性能检验满足《高分子防水材料》（GB18173-2000）的需求。

防水卷材综合了EPDM和PVC的性能优点，具有前者的耐候能力、低温柔度和后者的可焊接特性。这种材料跟传统的塑料不同，在常温下显示出橡胶的高弹性，在高温下又能像塑料一样成型。因此，这种材料具有非常好的加工性能和力学性能，并且具有很好的强焊接性能。

规格：宽度：2.05m，长度：20m，厚度：1.0mm，1.2mm，1.5mm，2.0mm。

防水卷材有特点：该产品具有抗老化、伸长率大、拉伸强度高、潮湿屋面可施工、外露无需保护层、便于施工、无污染等综合特点。

介绍柔性防水卷材的厚度问题

柔性防水卷材的防水层应有足够的厚度，防水层有足够的厚度，是延长防水寿命的重要条件。

（1）延长了老期。防水层每天受风雨、日晒、冬冻侵害，表面开始老化。老化过程从表面向内，一层一层进行，虽然缓慢，但日久年深，鱼塘防水卷材厂，薄防水层全部老化。因而增加防水层厚度，就是延长防水寿命。

(2) 对防备基层裂缝有利。如果防水层满粘在基层上，基层裂缝拉伸防水层。防水层很薄的材料，徐州鱼塘防水卷材，受拉不易剥离，容易断开，厚的防水材料，即使底表面已有裂纹，但上部还能延伸。

(3) 有利抵抗人的无意破坏。防水层竣工后仍有人在上面行走、推车、搬运、堆放。薄的防水层易被破坏，厚的防水层则能够抵抗一些冲撞和扎轧。

(4) 基层应平整清洁，但常常扫不净，留落砂砾。如果防水层较薄，很容易扎破防水层，而厚防水层则可免于伤。

防水卷材的施工要求详解

- 1、基面处理：要求干燥（含水率 $<8\%$ ）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理；
- 2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工；
- 3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；
- 4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30-50g/m）；
- 5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m

注意事项

- 1、涂料有沉淀，鱼塘防水卷材招商代理，属正常情况，使用时应随用随搅拌；
- 2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保证施工环境空气流通顺畅；
- 3、涂布过程中，鱼塘防水卷材代理加盟，若发现气泡，应在半小时内用针滚将其刺穿，该涂料其有独特的自愈能力，不影响涂膜质量；
- 4、施工过程中，涂膜应避免接触等溶剂。

鱼塘防水卷材厂-徐州鱼塘防水卷材-喜盛防水材料公司由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）位于宁阳经济开发区禹王街南泰。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前喜盛防水材料在工地施工材料中享有良好的声誉。喜盛防水材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。喜盛防水材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。