

诚发地坪质量保障 吉安混凝土固化剂地坪

产品名称	诚发地坪质量保障 吉安混凝土固化剂地坪
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

产品详情

混凝土固化剂地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，混凝土固化剂地坪厂家，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪为您介绍固化剂地坪的一些常见问题。

1.固化剂地坪完工后能划线吗？

混凝土密封固化剂是水性无机物，反应完成的硅酸钙也是无机物。标线涂料是可以在上施工，附着力佳。很多地下车库都是固化剂地坪，在上面划线当然是没问题的。

2.固化剂地坪会不会打滑呢？

摩擦系数是决定地坪是否会打滑的一个重要的因素。通过专业的摩擦系数测试实验得出的结果是：混凝土密封固化剂地坪不但不会打滑，而且还要比普通的水泥地面摩擦系数更高，摩擦力更加大，在后续日常的使用过程中更加安全耐用。

3.混凝土密封固化剂地坪可以选颜色吗？

可以的，混凝土密封固化剂再加上混凝土染色剂，就可以打造成多彩多样的彩色混凝土密封固化剂地坪了。染色地坪颜色稳定，不易掉色，抗压耐磨。

4.混凝土密封固化剂地坪一般能用多久？

混凝土密封固化剂地坪由于提升了地面的整体强度，让地面的耐磨抗压性大幅度提升，只要按照正常的施工工艺，一般使用寿命超过30年。

5.施工混凝土密封固化剂后，多久可以投入使用？

固化剂地坪完工后即可上人，24小时后可以承受重压。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

混凝土固化剂地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，混凝土固化剂地坪施工价格，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享影响混凝土地面施工成本的因素。

1、地面硬度。

地面硬度是影响混凝土密封固化剂施工成本的首要因素。混凝土密封固化剂是通过渗透进入地面内部，提升地面硬度的，如果原地面疏松粉化，则需要吸收更多的材料才能达到预期的效果，施工成本也随之而增加。要求基层混凝土强度在C25以上方可施工，如果地面极度疏松、严重起砂，则不适宜做混凝土密封固化剂，可重新浇筑基层。

2、基面平整度

如果地面已出现磨损坑洼现象，则要对地面坑洞进行填补修复，混凝土固化剂地坪施工厂家，直接导致人工和材料成本的增加。同时面如有凹陷，则容易产生水坑，会在地面留下白色的硬块，影响施工效果。

3、地面洁净度。

在施工之前，要清理掉混凝土地面上的瓦砾、灰土等杂物，如果地面有油污、发霉等问题，也要先清洁处理，保证地面毛孔充分打开，混凝土密封固化剂材料能顺利渗入，地面垃圾多，处理成本自然就高了。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

混凝土固化剂地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪给您介绍固化地坪和耐磨地坪的区别。

两者其实都是地坪处理方式，但是两者区别很大，耐磨地坪也叫金刚砂地坪，是在混凝土浇筑后再表面撒播一层金刚砂骨料，加强耐磨度。固化地坪也称硬化地坪，吉安混凝土固化剂地坪，是通过混凝土密封固化剂渗透到混凝土内部，通过材料的反应改变混凝土内部结构，从而增加硬度和光泽度。两者施工过程也存在很大的区别。

耐磨地坪：施工时耐磨骨料完全被深入混凝土表层，施工是和混凝土同步施工的。施工完工后与混凝土融为一体，后的成品就是混凝土的样子。但在此时混凝土就不会出现原来容易出现的问题，比如：用一段时间后出现风化、粉化、氧化、表面粗糙，容易起尘，不耐酸碱，不耐油污等。

金刚砂耐磨地坪混凝土密封固化剂地坪：施工时必须先等混凝土完全凝固后施工，施工前必须确保混凝土完全干燥，一般是混凝土施工后养护20天左右后再施工固化剂。固化剂完全渗透进混凝土与混凝土融

为一体，后的成品也是混凝土原来的样子。但是此时的混凝土已经形成密实的整体，抗渗透、抗压、耐磨、耐酸碱盐的腐蚀，不起灰，无需维护和保养。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

诚发地坪质量保障-吉安混凝土固化剂地坪由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。诚发地坪质量保障-吉安混凝土固化剂地坪是义乌市诚发地坪工程有限公司（www.ywcfdp.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蔡总。