

上海昀跃信赖厂家 生产电热鼓风干燥箱 闵行区电热鼓风干燥箱

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 上海昀跃信赖厂家 生产电热鼓风干燥箱 闵行区电热鼓风干燥箱 |
| 公司名称 | 上海昀跃仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室 |
| 联系电话 | 13761394637 13761394637 |

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

机动车零部件烘干箱_汽车行业橡塑件烘干箱：

箱体结构特点：

- 1) 本工业烤箱备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成；
- 2) 箱体采用设备制作、业内工艺制造流程、线条流畅，美观大方；
- 3) 工作室材质为不锈钢SUS304材质，外箱材质为加厚钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，闵行区电热鼓风干燥箱，适合实验室的颜色搭配；
- 4) 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量；
- 5) 工作室与外箱之间的保温材料为超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度： $> 100\text{mm}$ ，隔温效果好，绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传；
- 6) 门与门框之间采用密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好；
- 7) 箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，改善了干燥箱的温度均匀性；

8) 加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

客户常用规格型号表：

| 型号 | 内胆尺寸 | 外形尺寸约 | 总功率 | 内胆容积 |
|----|------------------|--------------------|-------------------|------|
| -1 | 350 × 450 × 450 | 550 × 970 × 900 | 3.0KW (380V 50HZ) | 70L |
| -2 | 450 × 550 × 550 | 650 × 1070 × 1000 | 3.6KW (380V 50HZ) | 136L |
| -3 | 500 × 600 × 750 | 700 × 1120 × 1200 | 4.5KW (380V 50HZ) | 225L |
| -4 | 800 × 800 × 1000 | 1000 × 1320 × 1460 | 9.0KW (380V 50HZ) | 640L |

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备，电热鼓风干燥箱使用方法，同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

技术参数

型号：401A

工作室尺寸：450*450*500

温度范围：室温~500

额定功率：1.2KW

电压：220V 50HZ

使用前应对本箱进行一次干燥，接通电源，使箱内温度升至100 左右保持三小时，可在加热和保温的过程中适当打开箱门几次，使箱内潮气排出，打开箱门使其冷却至室温方可使用。

本箱为非防爆试验箱，对带有挥发性物品切勿放入箱内，以免发生危险。试品隔板，（铁丝网）的平均负荷为15公斤，放置烘件切勿使之过载。

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备，同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

专为需要平缓气流烘干而设计。

性能特点

温度范围：室温+15 ° C到250 ° C

微处理PID控制器 / 自动校准功功能 / 自动调节功能。

自然对流加热可以使样品温度均匀。

- 如果不需要快速干燥或者温度要求高，该款式就可以适用灭菌、干燥和高温储藏

有两个可调节的滑动通风口，可调节内部蒸气循环。

操作简单

背光式LED显示器和直观易懂的控制面板。(分辨率0.1)

数显定时功能：1分钟到99小时59分钟。

可存储3组常用温度，以便随时取用。

内部腔体为圆角式设计方便清理，也方便气体流动。

因科镍铬不锈钢护套加热元件和不锈钢内腔可以防腐蚀。

双层门具有的绝缘效果，电热鼓风干燥箱用途，铰链可以把门打开180度，门把手垂直向下打开。

3层式钢化玻璃窗可以清晰观察内部情况。(选配)

RS-232接口可以进行外联控制和数据收集。

安全特点

键盘保护功能，防止未经授权的操作。

断电复电后自动运行。

过温保护功能和电流过载保护功能。

开门时具有声光报警功能

上海昀跃信赖厂家-生产电热鼓风干燥箱-闵行区电热鼓风干燥箱由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司 (www.shyunyue17.com) 有实力, 信誉好, 在上海金山区的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进上海昀跃和您携手步入辉煌, 共创美好未来! 同时本公司 (www.yunyuexsdzl.com) 还是从事箱式电阻炉, 高温箱式电阻炉, 陶瓷纤维箱式电阻炉的厂家, 欢迎来电咨询。