

铸钢球阀 大才阀门制造 无锡球阀

产品名称	铸钢球阀 大才阀门制造 无锡球阀
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

D971F46电动衬氟蝶阀，重庆电动蝶阀，厂家专业生产球阀

D971F46电动衬氟蝶阀--概述：

阀体采用分体式，阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制，从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触，更换阀轴时非常方便，阀门不需要拆离管道即可完成。

D971F46电动衬氟蝶阀--特点：

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

电动衬氟蝶阀 衬里材料：

- 1、聚全氟乙丙 FEP F46
- 2、四氟乙烯-乙烯 E-TFE F40
- 3、可溶性四氟 PFA FA

- 4、聚四氟乙烯 PTFE F4
- 5、聚偏二氟乙烯 PVDF F2
- 6、改性聚乙烯 FRPE PO

水利阀浙江中线法兰蝶阀球阀

水利阀 浙江中线法兰蝶阀

水利阀 浙江中线法兰蝶阀用途：

中线法兰蝶阀型号有：D41X、D341X、D641X、D941X，中线法兰蝶阀公称压力 1.6MPa的食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

水利阀 浙江中线法兰蝶阀结构示意图：

水利阀 浙江中线法兰蝶阀阀门型号：

常见的法兰中线蝶阀具体型号有：d341x-10、d341f-10、d341x-16、d341f-16、d641x-10、d641f-10、d641x-16、d641f-16、d941x-10、d941f-10、d941x-16、d941f-16等。

水利阀 浙江中线法兰蝶阀产品特点：

- 1、设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速。
- 2、由扭矩产生弹性密封。
- 3、密封部位可调节更换，铸钢球阀，密封性能可靠等特点。
- 4、驱动方式涡轮传动、电动、气动可选。

水利阀 浙江中线法兰蝶阀注意事项：

一、由于多层软硬叠式密封圈固定在阀板上，当阀板常开状态时介质对其密封面形成正面冲刷，金属片夹层中的软密封带受冲刷后，直接影响密封性能。

二、受结构条件的限制该结构不适应做通径DN200以下阀门，无锡球阀，原因是阀板整体结构太厚，流阻大。

三、因三偏心结构的原理，阀板的密封面与阀座之间的密封是靠传动装置的力矩使阀板压向阀座。正流状态时，内螺纹球阀，介质压力越高密封挤压越紧。当流道介质逆流时随着介质压力的增大阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时，密封开始泄漏。

水利阀 浙江中线法兰蝶阀连接尺寸：

D343W 西藏三偏心不锈钢硬密封蝶阀特点：

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶阀几乎无磨损，具有越关越紧的密封功能。
- 2、阀体不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，高压球阀，使用寿命长等特点。
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间的位置影响，可在任何方向安装。
- 5、驱动装置可以多工位安装，便于用户使用。

铸钢球阀-大才阀门制造-无锡球阀由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司（www.dacaifm.com）位于重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前重庆大才阀门在闸阀中享有良好的声誉。重庆大才阀门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。重庆大才阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yedongf.com）还是从事重庆液动闸阀、液动蝶阀、液动排泥阀、液动双速阀、液动大口径阀门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。