

# PP阻燃风管 美一鼎环保公司

产品名称	PP阻燃风管 美一鼎环保公司
公司名称	武汉美一鼎环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区正东和泰置业管理有限公司工业园二期
联系电话	15907135176

## 产品详情

武汉美一鼎环保科技有限公司是PP喷淋塔、PP旋风塔、PP洗涤塔、PP活性炭箱等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。作为一家专业性环保公司我们提供废气粉尘、污水处理领域等工程建设服务，包括工程设计、建设管理、调试运营。

pvc与PP材料有什么区别？

1、颜色的区别：

PP材料不能做透明的，常用颜色为原色（PP材质的自然色）、米灰色、瓷白等。PVC颜色较丰富一般有深灰、浅灰、米黄、透明等。

2、重量区别：

PP板比PVC板密度小，PVC密度更高一点，所以PVC比较重。

武汉美一鼎环保科技有限公司是PP喷淋塔、PP旋风塔、PP洗涤塔、PP活性炭箱等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。作为一家专业性环保公司我们提供废气粉尘、污水处理领域等工程建设服务，包括工程设计、建设管理、调试运营。PP管的强度跟着乙烯含量的添加而增大。PP的维卡软化温度为150。市场上一般采用参加玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的办法对PP进行改性。PP管是一种半结晶性材料。它比PE要更坚固而且有更高的熔点。因为均聚物型的PP管温度高于0 以上时十分脆?因而很多贸易的PP资料是参加1~4%乙烯的无规矩共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP资料有较低的热歪曲温度(100 )、低透明度、低光泽度、低刚性，PP阻燃风管，然则有有更强的抗冲击强度。PP的活动率MFR局限在1~40。而且缩短率的偏向平均性比PE-HD等资料要好得多。参加30%的玻璃添加剂可以使缩短率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP资料都具有的抗吸湿性、抗酸碱

侵蚀性、抗消融性。但是，它对芬芳烃(如苯)溶剂、氯化烃()溶剂等没有抵当力。PP管也不象PE那样在高温下仍具有性。

武汉美一鼎环保科技有限公司是PP喷淋塔、PP旋风塔、PP洗涤塔、PP活性炭箱等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。作为一家专业性环保公司我们提供废气粉尘、污水处理领域等工程建设服务，包括工程设计、建设管理、调试运营。

弯曲加工:1.管子的弯曲:(1)DW ≤ 219的管子尽可能采用冷弯;(2)铜管在弯曲前弯曲部位须进行退火处理。(3)DW>219时采用预制弯头。如没有预制弯头的任意角可采用虾节弯。2.管子的弯曲半径:(1)pp管管子(钢管和铜管)的弯曲半径一般约取3倍外径钢管的弯模半径，即取 3D。(2)在船上空间位置比较小的情况下适当降低弯管半径。(3)油舱加热盘管按布置情况，必要时可采用2.5倍D左右的弯曲半径。(D=管子外径)(4)当弯曲半径小于3D时，并结合本厂弯管设备的实际情况，亦可采用预制弯头，预制弯头半径一般取1倍DN(DN=管子通径)。(5)对于低压力的大管如废气管可允许采取虾节弯。(6)对于低压力的大管弯头(大于450mm)允许对半焊接成形。

PP阻燃风管-美一鼎环保公司由武汉美一鼎环保科技有限公司提供。武汉美一鼎环保科技有限公司(www.whmydep.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！