

# 汇丞环保 海绵铁除氧剂价格 西安海绵铁除氧剂

产品名称	汇丞环保 海绵铁除氧剂价格 西安海绵铁除氧剂
公司名称	郑州汇丞环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文博西路25号院5号楼1511号
联系电话	18738113931

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州汇丞环保科技有限公司

### 海绵铁除氧剂

海绵铁滤料对废水处理的过程，海绵铁的常用方法造纸工业的污水量大，污染严重，处理难度大。废水分为黑液，中段水，白水三种漂白等工段。常用的城镇污水处理工艺流程有多种，主要有物化处理法，活性污泥法、氧化沟法、CBR法、AB法、生物滤池法以及自然净化法等，或单独或连用。

应用范围及特点：适用于各种锅炉、换热器、热力管线补水、工业循环冷却水及油田注水，具有使用寿命长、无毒、不污染环境，出水含氧量稳定在0.05mg/L以下，完全符合国家低压锅炉水质标准(GB1576-2001)要求；常温运行，无需加热，运行成本低，克服了热力除氧，真空除氧须加热耗能的缺点；反洗频率低，再生效果好等特点。海绵铁除氧剂

### 海绵铁除氧剂

#### 海绵铁板结

在海绵铁滤料的使用过程中，西安海绵铁除氧剂，海绵铁滤料长时间不用的情况下会出现板结情况，海绵铁除氧剂批发，板结周期是一个星期左右，就会有反应，也就是说断水一个星期就会结成块的，有的锅炉冬天更换海绵铁，夏天的时候就不用了，也没有反冲洗，等再次到冬天的时候就会发现海绵铁都成块了，除氧的效果不是很明显了。

防治海绵铁板结的办法：

- (1) .要保证海绵铁除氧锅炉里面有水;
- (2) .不能让海绵铁成干性状态，意思就是说不能水太少或者没有水，要保证湿度;
- (3) .要定期的进行反冲洗;
- (4) .使用前要提前长时间的反冲洗。海绵铁除氧剂

海绵铁滤料反应产物、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 为不易溶于水的絮状沉淀，当随着水历经其余的滤料颗粒时被拦截下来，只要用一定强度的反洗水流就可以冲洗干净(大约5分钟)。活化处理后的除氧剂，呈海绵状多孔隙的铁粒，为水中的溶解氧提海绵铁滤料(又称除氧剂)采用矿粉，利用氧化还原反应原理，海绵铁除氧剂价格，通过滤式除淀方式进行排除，对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量。作为水除氧剂的常温海绵铁滤料除氧剂是利用粒度在-200目以下的 $\text{Fe}_3\text{O}_4$ 粉末粘结在一起，粒度为2-5mm左右，因其还原过程发生置换反应，形成一定数量的空隙，除氧剂还有粉末微粒粘结时的空隙，使得除氧剂空隙高。海绵铁除氧剂

汇丞环保(图)-海绵铁除氧剂价格-西安海绵铁除氧剂由郑州汇丞环保科技有限公司提供。郑州汇丞环保科技有限公司(www.gydd.com.cn)位于郑州市金水区文博西路25号院5号楼1511号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇丞环保在水处理化学品中享有良好的声誉。汇丞环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。汇丞环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。