

# 滨州混凝土固化地坪供应商 济南鼎诚保质保量

产品名称	滨州混凝土固化地坪供应商 济南鼎诚保质保量
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

## 产品详情

### 混凝土固化地坪介绍

混凝土密封固化剂地坪为新一代锂离子水基产品，无色，无臭，无毒，不燃。通过有效渗透3-5mm，地下车库混凝土固化地坪供应商，与混凝土中的游离钙，镁离子发生一系列复杂的化学反应，在三维空间形成一个网络结构，使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体，从而得到一个无尘，致密的整体，地下车库混凝土固化地坪供应商，毛细孔被有效密封，避免了混凝土灰尘从表面析出。金铸有效提高了强度，密度和耐磨性。本质是纳离子水基产品，主要特点密封，防尘，耐磨。

混凝土地面施工冬季施工要求：一、防冻可以使用防冻剂，防冻剂可以大幅度降低拌合水的冰点，防止在塑性状态和早期混凝土内部水分结冰膨胀，混凝土。防冻剂对混凝土强度性能没有明显危害，但有些防冻剂含尿素，混凝土会长期释放氨味，需要特别注意。

二、有效的保温，厂房混凝土固化地坪供应商，冬季施工，建议使用早强型硅酸盐或普通硅酸盐水泥，因为强度发展快，水化热相对较高。不过，只要做好保温，什么水泥都可以使用，强度发展慢些，对防止热应力裂缝更好。在低温度2°C环境，浇筑混凝土可以不使用防冻剂，但一定要做好保温，并且密切关注气温变化趋势。如果温度还会降低，需要加强混凝土保温隔冷。也可以使用胶合板、木板等具有一定保温作用的模板，用保温材料如棉被、草帘或泡沫保温板等覆盖暴露混凝土表面和包裹钢模板，使混凝土强度较快发展。在使用混凝土拌和物浇筑完毕，是可以逐渐凝结硬化，直至获得需要的强度，因为水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关，还与外界温度密切相关。当温度升高时水化作用加快，强度增长加快，而当温度降低到0度时，存在于混凝土中的水有一部分开始结冰，逐渐由液相的水变为固相的冰，这时参与水泥水化作用的水减少了，水化作用减慢，强度增长相应缓慢。当温度继续降低时，存在于混凝土中的水完全变成冰，滨州混凝土固化地坪供应商，水泥水化作用基本停止，此时混凝土的强度不会再增长。

混凝土固化地坪施工方案1.新水泥地面养护两周/水磨石养护7-10天，清理掉混凝土地面上的污物（例如

水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘等)。2.用水彻底清洗地面，待地面八成干以上即可施工HCHM混凝土密封固化剂。以约0.3kg/m<sup>2</sup>的用量将产品喷涂在地面上，用尘推推均匀，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部。3.在施工1~2小时后，若检查发现低处还存有残留的固化剂，应从低处推到干燥区域或是从表面完全清除掉。4.施工时间：约3小时，施工完毕，地坪干燥即可行走。通风干燥3天后再用树脂磨片（通常300-1000目）抛光，亮度呈现较强光泽。滨州混凝土固化地坪供应商-济南鼎诚保质保量由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。滨州混凝土固化地坪供应商-济南鼎诚保质保量是济南鼎诚建筑装饰有限公司（[www.sddcdp.com](http://www.sddcdp.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姜经理。