

双座调节阀销售 山东海电阀门 晋源区双座调节阀

产品名称	双座调节阀销售 山东海电阀门 晋源区双座调节阀
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

山东TJ40H手动流量调节阀厂家山东海电阀门生产

手动流量调节阀概述：

手动流量调节阀及自销手动调节阀主要用于城市集中供热，循环水工程热电厂管网和制冷空调等工程中，双座调节阀批发，具有截止、节流和调节流量的作用可取代节流孔板，是一种可变孔径的节流装置，介质温度： 425 。

主要零件材料：

零件材料

阀体、阀盖、填料压盖

阀杆、阀瓣、密封圈

指示盘、阀杆螺母、螺帽套

山东海电阀门有限公司是【手动流量调节阀】的专业厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

?ZZL自力式流量调节阀双座调节阀批发双座调节阀

ZZL自力式流量调节阀是一种无需外加驱动能源，依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化

，按设定值进行自动调节的节能型控制装置。它集检测、控制、执行诸多功能于一阀，自成一个独立的仪表控制侧系统。

该产品由低流阻单座（套筒）阀体、压力平衡件、指挥器及执行机构组成。是符合国际标准的新一代阀门产品，晋源区双座调节阀，其特点有：

- 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统，设备费用低；
- 2、结构简单，维护工作量小；
- 3、设定点可调且范围宽，便于用户在设定范围内连续调整流量；
- 4、指挥操作型较直接作用型动态响应快。精度高，可调比大；
- 5、阀内采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制准确、允许压差大。

山东海电阀门有限公司是【ZZL自力式流量调节阀】的专业厂家，双座调节阀销售，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

气动薄膜单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性准确、拆装方便等优点。广泛应用于准确控制气体、液体等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。

本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64；阀体口径范围DN15~200。适用流体温度由-200 ~ +560 范围内多种档次。泄漏量标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。

进口气动薄膜单座调节阀阀体主要材料

1阀体：CF8 CF8M CF3M

2阀座：304 316 316L

3 阀芯 304 316 316L

4导向套：304 316 316L

5 阀盖：CF8 CF8M CF3M

6 阀杆：304 316 316L

7 填料：PTFE/柔性石墨

8 弹簧：65Mn

9 螺母：304 316

进口气动薄膜单座调节阀主要技术参数

公称通径：15、20、25、40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力：PN1.6、4.0、6.4、10、16、32MPa

适用温度：-200 ~ +560

连接型式：法兰连接：FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型、焊接连接、嵌接焊SW

材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti）、钛等

双座调节阀销售-山东海电阀门(在线咨询)-晋源区双座调节阀由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司（www.haidianfm.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lqguangji.com）还是从事过滤器，蒸汽过滤器，管道磁性过滤器的厂家，欢迎来电咨询。