

专业环氧地坪公司 群能地坪 荆州环氧地坪

产品名称	专业环氧地坪公司 群能地坪 荆州环氧地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

- 一，要在<5 施工，选用特殊配方同时湿度建议在75%以下。
- 二，施工时确保空气流通。材料调制时间，控制在30分钟以内。
- 三，施工过程中同时做好保养，防止扬尘，环氧地坪哪家好，杂质影响漆面质量。
- 四，结束施工后，养护至少一周再投入使用。在养护期内地坪漆表面不要浸入有水或者其他溶液物质
- 五，固化剂必须要按照规定的比例加入。
- 六，被涂物表面要清洁，被涂物含水率不得大于7%。严禁在有大量灰尘的环境下施工。
- 七，建筑施工技术要求很高，要想有建筑的成品的高质量、重环保的建筑物，每一种产品的使用都要严格遵守它们的使用规范。

耐磨地坪会有粉化的因素是水泥量不是很多，会形成地面的强度小，专业环氧地坪公司，还有是其材质的质量不是很好，荆州环氧地坪，还有是施工没有做好，后期的保养不好等原因。

已经了解清楚耐磨地坪粉化的因素后，所以为了防止因为水泥含量的问题所引起的粉化，所以在施工之前要和混凝土承建商、金刚砂耐磨地坪的施工单位进行过沟通。然后再选用高质量的耐磨地坪的材料，环氧树脂地坪施工方法，在安装的过程中，对施工的方法要严格的进行对待。施工完成后要安排稳固的人员对其按时的保养，将地面保持干净。

襄阳环氧地坪漆是一种要求高度清洁、美观、无尘、无菌且抗压、抗冲击的地坪，环氧地坪漆施工专门针对一般地坪无法达到的GMP规范中对高洁净场所的严苛要求。环氧自流平地坪漆质量检测三大要点

涂料本身的质量和施工队的技术都是影响环氧自流平地坪质量的重要因素，可是在工程完工后，客户在验收的时候根本判断不出自流平质量的优劣。现在提供三个要点供大家参考。

专业环氧地坪公司-群能地坪-荆州环氧地坪由湖北群能新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北群能新材料有限公司（www.qnxcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!