

# 透明防滑橡胶垫 一年保修 肇庆透明防滑橡胶垫

产品名称	透明防滑橡胶垫 一年保修 肇庆透明防滑橡胶垫
公司名称	东莞市正裕橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13556638069

## 产品详情

普通硫磺硫化体系由常用量（> 1.5份）和常用促进剂量配合组成。使用这种硫化体系能使硫化胶形成较多的多硫键，和少量的低硫键（单硫键和双硫键）。硫化胶的拉伸强度较高，耐疲劳性好。缺点是耐热和耐老化性能较差。

半有效硫化体系由量0.8~1.5份（或部分硫给予体）与常用促进剂量配合所组成。使用这种硫化体系能使硫化胶形成适当比例的低硫键和多硫键，潮州透明防滑橡胶垫，硫化胶的扯断强度和耐疲劳性适中，耐热、耐老化性能较好。

有效硫化体系由低量（0.3~0.5份）或部分硫给予体与高促进剂量（一般为2~4份）配合组成。使用这种硫化体系能使硫化胶形成占优势的的低硫键（单硫键和双硫键），硫化胶的耐热、耐老化性能好，缺点是拉伸强度和耐疲劳性能较低。

无硫硫化体系不用而全部用硫给予体和促进剂配合组成。这种硫化体系与有效硫化体系的性能相似。

### 1、V型密封圈

是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈，肇庆透明防滑橡胶垫，用作转轴无压密封。密封唇有较好的活动性和适应性，可补偿较大的公差和角度偏差，可防止内部油脂或油液向外漏泄，河源透明防滑橡胶垫，也可防止外界的溅水或尘埃的侵入。

### 2、O型密封圈

主要用于静密封和往复运动密封。用于旋动密封时，于低速回转密封装置。

### 3、V型密封圈

一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。

#### 4、Y型密封圈

广泛应用于往复动密封装置中。

?另外，还有弹簧张力（弹簧蓄能）密封圈，是在PTFE密封材料之中加入一个弹簧，有O型弹簧，V型弹簧，U型弹簧。

##### 一．特性

eva的特点是具有有良好的柔软性，橡胶般的弹性，透明防滑橡胶垫，在-50 下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

##### 二．用途

EVA树脂用途很广。一般情况下，乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等

透明防滑橡胶垫-一年保修-肇庆透明防滑橡胶垫由东莞市正裕橡塑制品有限公司提供。“硅胶垫,橡胶垫,透明胶垫,防滑胶垫,防撞胶垫,双面胶贴”就选东莞市正裕橡塑制品有限公司（[www.ccemi.com](http://www.ccemi.com)），公司位于：广东省东莞市桥头镇田新工业区，多年来，正裕橡塑制品坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正裕橡塑制品期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.cccppp.com](http://www.cccppp.com)）还是从事高温胶贴，耐高温胶贴，耐高温绝缘胶贴的厂家，欢迎来电咨询。