

# 铭昌专业供应各种桥架 鹤壁钢制槽式电缆桥架

产品名称	铭昌专业供应各种桥架 鹤壁钢制槽式电缆桥架
公司名称	河南铭昌电力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号
联系电话	15225611569

## 产品详情

电缆桥架进行接地需要满足哪些条件？

电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属电缆桥架）。远离炉用风机等大型设备，当允许利用电缆桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。

电缆桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

沿电缆桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）电缆桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

河南铭昌电力物资有限公司专业生产桥架，防火型桥架，热浸锌桥架，大跨距桥架，不锈钢桥架.铝合金桥架等各类桥架服务周到，桥架价格优惠，值得信赖!专业桥架，国家质量认证，规格齐全，供货充足，槽式桥架，防火桥架等外形美观，质量可靠，桥架欢迎您来电咨询。

喷塑桥架是一个比较独特的电缆桥架，其独特之处就在于采用的喷塑技术，不仅仅采用技术不一样，而且这种技术还有其相对应的优势。

喷塑电缆桥架选用静电喷涂技能，它对操控电缆的屏蔽搅扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。喷涂资料通常为聚粉末，聚脂粉末或防腐粉末。涂层厚度在100/1m左右，静电喷涂具有外表漂亮、防化学腐蚀性能好等特色。喷塑电缆桥架是将塑料粉末喷涂在电缆桥架上的一种外表处置办法。

不需稀料，施工对环境无污染，钢制槽式电缆桥架生产厂家，对人体无；涂层外观质量优良，附着力及机械强度高；喷涂施工固化时间短；涂层防腐耐磨才能高出许多；不需底漆；施工简洁，对工人技能需求低；本钱低于喷漆技术；有些施工场合现已明确提出有必要运用静电喷塑技术处置；静电喷粉喷涂进程中不会呈现喷漆技术中常见的流动表象。

是使用电晕放电表象使粉末涂料吸附在电缆桥架上的。其进程是这样的：粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器发生的高压，因为电晕放电，在其邻近发生密布的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成带电涂料粒子，它受静电力的效果，被吸到与其极性相反的工件上去，跟着喷上的粉末增多，电荷积累也越多，当到达必定厚度时，鹤壁钢制槽式电缆桥架，因为发生静电排挤效果，便不持续吸附，从而使整个工件取得必定厚度的粉末涂层，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，即在工件外表构成坚固的涂膜。

节能桥架的两大节能性:

### 一.轻质

节能高耐腐轻钢电缆桥架突破了原有的设计思路和制造工艺，对此，国家电器附件标准化对该产品各项性能指标进行了审核，认为JB/T10216-2000《电控配用电缆桥架》中第4.3.4条款板材厚度的要求制约了该产品的推广使用，于是对标准该条款做出了修改，经批准，并将此条款的修内容列为《机械行业节能设计规范》，以2004年第30号公告在网上发布。中国建设标准化协会电气\*\*\*的专家一致认为，节能高耐腐桥架的各项的技术性能指标应当编入工程设计规范。

经对节能型桥架与普通桥架的自重数据进行节材比较，以600mm×150mm×6m为例，节能型桥架自重为87公斤，而普通桥架自重为153公斤，从大规格桥架看，钢制槽式电缆桥架规格型号，节材率达到50%，大小规格平均综合节材率在30%以上。据中国电器工业协会不完全统计，全国每年桥架用材约1000万吨，如选用节能型桥架，节省钢材300多万吨，相当于我国一个中型钢厂全年的钢产量，其中节省的能源资源是不言而喻的。

### 二.结构

节能高耐腐轻钢电缆桥架采用拉伸设备将底板、侧板、盖板拉成凹凸瓦楞式新型结构，钢制槽式电缆桥架批发，经先进的焊接技术使产品成型。普通电缆桥架为矩形平板式结构。

节能型桥架采用了凹凸瓦楞结构，增加了抗弯和抗剪能力，从而大幅度提高了强度，并使各项技术性能指标明显得到改善和提高。

铭昌专业供应各种桥架-鹤壁钢制槽式电缆桥架由河南铭昌电力物资有限公司提供。河南铭昌电力物资有限公司（www.xytdlqj.com）是一家从事“电缆桥架,铝合金桥架,玻璃钢电缆桥架,铝合金电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫豫通电缆桥架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使铭昌电力在其它中赢得了众

的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！