

# 通辽箱式板框压滤机 箱式板框压滤机加工 力硕环保

产品名称	通辽箱式板框压滤机 箱式板框压滤机加工 力硕环保
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

## 产品详情

我们在使用压滤机的时候，压力不足的原因您了解么：

原因1、压滤机的密封不严，箱式板框压滤机厂，压滤机出现密封不严问题，主要表现为两个形式，即伸缩杆上油当量的油体溢出、油路换向阀中关闭的钢的珠不能正常进行作用，这都会导致压滤机压力不足。

原因2、压滤机内部患油，这是每台压滤机都很难避免的问题，因为压滤机长期工作，液压器来回伸缩的工作频率是几次，中间的活塞密封圈和壁之间的摩擦肯定是非常频繁的，密封圈的损伤自然就很快，这样造成的结果就是液压腔中进来的油又会从另一个液压腔中流出去，导致活塞没有动力，通辽箱式板框压滤机，从而造成滤板压力减少。

如何发挥压滤机污泥处理效果?

板框压滤机的滤布和滤板压合接触部分应保证平坦，不能发生褶皱，防止被滤板挤压滤布形成损坏或泥浆走漏。防止扣环尾巴过长或伸入滤板压合的地方而损坏滤布，或形成泥浆走漏，应剪掉短尾巴。板框压滤机装置时，需注意滤布与滤板之间没有异物或较大的污泥颗粒，箱式板框压滤机加工，较大的污泥颗粒或异物也许会在合板时，极易导致滤板或滤布损坏。

箱式压滤机的工作原理您了解么：

原理1、箱式压滤机工作原理是由滤板排列组成滤室（滤板两侧凹进，每两块滤板组合成一厢形滤室）。

原理2、滤板的表面有麻点和凸台，用以支撑滤布。滤板的中间和边角上有通孔，组装后构成完整的通道，能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。滤板两侧各有把手支托在横梁上，由压紧装置压紧滤板。滤板之间的滤布起密封作用。

通辽箱式板框压滤机-箱式板框压滤机加工-力硕环保(推荐商家)由德州力硕环保设备有限公司提供。通辽箱式板框压滤机-箱式板框压滤机加工-力硕环保(推荐商家)是德州力硕环保设备有限公司（[www.dzlishuo.com](http://www.dzlishuo.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。