

# ZQS6-2000A高精度粘结强度检测仪

产品名称	ZQS6-2000A高精度粘结强度检测仪
公司名称	上海申锐测试设备制造有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区兴塔镇兴塔四村318号
联系电话	13651764679 13801659859

## 产品详情

功能：现场检测外墙饰面砖、外墙外保温材料、油漆、涂料的粘结强度

适用标准：

gbj110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》

gbj126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

gbj144-2004《外墙外保温工程技术规程》

gb158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

gb149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

特点：

这是我公司根据市场要求而量身研制的高精度粘结强度检测仪，它不仅可测外墙饰面砖的粘结强度、还可检测外墙保温材料、油漆和涂料的粘结强度，采用我公司最新开发的sw-4b智能数字峰值保持表，最小可测得0.001kn的力值，完全满足各种粘结强度的检测需要。该智能数字表有峰值保持、存储和查询功能，其最大特点：

(1) 高精度：最小可测得0.001kn的力值；

(2) 高效率：该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比，加压速度可提高近10倍，彻底减轻因加压结构不稳定带来的检测疲劳；

(3) 采用软件标定，无须拆开压力表，只需将压力加到指定值，轻按一键即可完成，极大地方便用户的标定和检测；

(4) 采用高效镍-氢充电电池，可反复长久使用。

仪器主机 依行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》设计，可连续均匀加荷，手动泵与专用千斤顶连为一体，结构紧凑，经久耐用，采用液晶显示粘结力值，自动准确的记录粘结力值并给予峰值保持，该产品采用高效镍电电池，小巧轻便，总重约3千克，便于现场携带和使用，完全符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008要求，使用标准块的规格为95mm×45mm×8mm和40mm×40mm×8mm，保温材料标准试块的规格为100mm×100mm×8mm，在满足合格要求时的最小拉力为0.64kn，最大拉力为2.56kn，针对饰面砖粘结强度低和粘结力小的特点，特将最大拉力设计6.00kn，以确保仪器的检测精度。

ZQS6-2000a型饰面砖粘结强度检测仪是原有体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品，该检测仪已在全国许多施工单位、工程质量检测站（中心）、试验室、科研院所及监理单位等得到广泛应用，深受广大工程人员的欢迎。

基本配置：

- 1、主机壹台；（含高精度传感检测单元）
- 2、sw-4b智能数字峰值保持表壹只；
- 3、传感器连接导线壹根；
- 4、标准块两组各叁只（95mm×45mm/40mm×40mm）
- 5、说明书壹本；
- 6、行业标准规范壹套；
- 7、铝合金包装箱壹只；
- 8、充电器壹个 9、合格证和保修卡各壹张