

河南皮革冷水机 天津北鸿制冷冷水机组 皮革冷水机作用

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 河南皮革冷水机 天津北鸿制冷冷水机组 皮革冷水机作用 |
| 公司名称 | 天津北鸿制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区辛口镇毕家村北50米 |
| 联系电话 | 15122230008 15122230008 |

产品详情

冰水机流量、压力

一般注塑成型模具冷却，冰水的压力选择0.1——0.2Mpa，即可满足要求，而微电脑全功能冷水机能满足这个要求，当压力要求高于0.2Mpa时，需另行规划，以利采用相应压力的水泵以满足系统供水之需要。

流量与管径之间的关系表：

管径 3/8 1/2 3/4 1" 1 1/4 1 1/2 2 3

流量 12 20 35 60 90 130 230 560

液压油和料筒喂料段的冷却

通常液压油和料筒喂料段采用冷却水塔的水来冷却，因为这不仅是的方法，单就生产成本看，也是极经济的，除非对其温度有特定的要求，皮革冷水机作用，可用冰水对其进行冷却。

冰水管道的保温

冰水管道必须进行保温隔热，因为管道隔热不仅能阻止冷量的严重损失，而且也阻止了在管外壁上形成的结露水。例如：冰水温度10℃，河南皮革冷水机，环境温度为30℃，一根25米长，表面积为25m²；金属管道的热辐射可达750kcal/h，这差不多是3HP压缩机产生的制冷量的10%，5HP压缩机产生的制冷量的6%左右。

工业冷冻机的规范化操作流程

- 1、在使用工业冷冻机的过程当中，经常性的对制冷系统脏堵进行清理，有助于设备的长久使用，如果没有及时处理，碳酸氢钙和碳酸氢镁受热产生的碳酸钙和碳酸镁会沉积在管道上。使导热性能下降，影响冷凝器和蒸发器的换热效率，并使设备运行电费大幅度上升。
- 2、需要掌握规范化的操作流程，皮革冷水机售后，正规的工业冷冻机操作方法有利于产品的节能控制。比如，降低冷凝温度在满足设备安全和生产需求的前提下，尽量提高蒸发温度和降低冷凝温度。为此加大了冷却塔的改造，以保证冷却水效能。

工业冷冻机的温度是由压缩机控制，引起温度变化的主要是压缩机里面的冷媒，冷媒经压缩机压缩到冷凝器里面停止热交流变成低温高压的气体，再经过毛细管到冷排管与要制冷的液体停止热交流，热交流完成后冷媒变成高温高压的气体再回来压缩机。普通工业冷水机冷水的温度是靠压缩机来控制的，压缩机经过控制冷媒来控制制冷。其实温控与你制冷一点关系都没，皮革冷水机厂家，只是起了一个指示作用而已。

冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，可以大大进步塑料制品外表光亮度，减少塑料制品外表纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地进步塑料成型机的消费效率。冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精细机床主轴光滑和液压系统传动媒的冷却，可以准确地控制油温，有效地减少机床的热变形，进步机床的加工精度。

河南皮革冷水机-天津北鸿制冷冷水机组-皮革冷水机作用由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司（www.bhzlsb.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.bhzlsb.com.cn）还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。