

# 印刷文具胶带采购 珠海透明文具胶带 利兴专业生产厂家

产品名称	印刷文具胶带采购 珠海透明文具胶带 利兴专业生产厂家
公司名称	东莞市利兴胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房
联系电话	13826930141

## 产品详情

透明胶带 封箱胶带 包装胶带

透明胶带的质量分析之制作过程

无论是在我们的日常生活还是工作中，我们经常使用透明胶带，尤其是现在胶带的使用在电商以及物流用于广泛，经常用胶带包装纸箱，珠海透明文具胶带，而胶带总是发出一种使用过程中产生难闻的气味，尤其是在夏季。

当然，许多制造商生产的密封胶带基本符合环保要求，不会对人们的健康产生任何影响。透明胶带是在原始BOPP薄膜的基础上的经过高压电晕以后，然后将表面粗糙化，然后用胶水涂覆。分成小卷后，印刷文具胶带采购，就是我们每天使用的胶带。

首先，气味，如果味道很浓，透明文具胶带批发，有一股酸味的气味，这种胶带的保留性很差，特别是在低温环境下，透明文具胶带采购，基本粘在纸箱上会，味道越强，初粘力很粘，但很快就会变干并失去凝胶。那时，胶带表面会有裂缝。由于胶水之间的关系不均匀。

二，看一下胶片的亮度，一般劣质胶带是暗的，这种胶带破碎的概率很高，强度很差。第三，通常比较手感膜的厚度，感觉硬膜的带，并且实际的米数将由于膜厚度而减小。选择好的胶带的胶片相对柔软并且可以用手拉伸。

东莞胶带制造商生产胶带的时候温度需要高于5 ° C，防腐层的结构应在-5 ° C以上进行。当环境温度低于10 ° C时，为了在带上立即具有良好的粘合强度，使用喷灯来加热钢管和烘焙带。对于焊缝，应使用宽度为30-50mm的窄条加固，首先在焊缝上进行加固，然后用手工或木质光滑工具压实。要使用合适的机械或手动工具，请根据搭接要求将胶带螺旋缠绕在涂有底漆的管子上。胶带应保持张力，以使胶带层紧密连接。

封箱胶纸 封箱胶纸 封箱胶带

封箱胶带对环境有着怎样的影响？

近几年东莞封箱胶带定制需求越来越大，绕地球几圈的香飘飘奶茶已经out了，因为封箱胶带简直可以绕地球几百圈了。那么就有朋友会担忧了，封箱胶带用量这么大，对环境会不会产生影响呢？小编就为您介绍介绍封箱胶带对环境产生的影响吧！

封箱胶带的基材是Bopp薄膜，所以封箱胶带也叫bopp封箱胶带，bopp薄膜是将高分子聚的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用的拉伸机内，在温度和设定的速度下，同时或分步在垂直的两个方向上进行的拉伸，并经过适当的冷却或热处理或的加工制成的薄膜。

bopp胶带 封箱胶带 包装胶带

如何判断封箱胶带材质是否合格

- 1、闻气味：看封箱胶带是否有相当大的酸臭味，如果有就是由劣质胶水涂成的劣质胶带。
- 2、看颜色：用肉眼看是否呈黄色，这种BOPP材质较差，普通淡黄色及偏白色是较好的，说明含杂质少，纯度高，相应的韧性就大。
- 3、测封箱胶带的拉力：拉出一部分胶带用手拉开看是否能承受大力拉扯。
- 4、测封箱胶带粘性：一般人工测试即可，拉一卷胶带粘贴在纸箱上再撕下来，看纸箱纸皮是否一同撕下，如果一同撕下就证明胶带的黏力可以，注意不要用手掌测试胶带黏度，要在纸箱上测试。
- 5、测封箱胶带厚度：一般市面上胶带的厚度在40u-60u（胶水教BOPP膜的厚度）不等，当然价格也相差甚远。60u的胶带非常厚实，但是相同肉厚的情况下，长度较短，40u的胶带长度长，但是非常薄，易断。晶华胶带厂所生产的胶带是52u的膜，长度和韧性都能达到佳状态。
- 6，测封箱胶带整卷长度及宽度：胶带由于长度难测量，所以市面很多胶带长度都有虚报现象，及时肉厚相同的胶带，也会因为纸管厚度、大小、缠绕松紧度等因素导致使用长度不同，所以还是要实际操作后方才能感觉到胶带的耐用度。