

龙泽钢板有限公司 长治NM450耐磨板定做

产品名称	龙泽钢板有限公司 长治NM450耐磨板定做
公司名称	聊城市龙泽钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区汇通金属物流园
联系电话	15954198838

产品详情

NM450耐磨板定做广泛用于矿山机械、煤炭采运、工程机械、农业机械、建材、电力机械、铁路运输等部门。例如，球磨机的钢球、衬板、挖掘机的斗齿、铲斗，各种破碎机的轧臼壁、齿板、锤头，拖拉机和坦克的履带板、电扇磨机的打击板，铁路辙叉，煤矿刮板输送机用的中部槽中板、槽帮、圆环链，推土机用铲刀、铲齿，大型电动轮车斗用衬板，石油和露天铁矿穿孔用牙轮钻头等等，以上所列举的还首要限于归于饱尝磨料磨损的NM450耐磨板定做的应用，而各式各样的机械中凡是有相对运动的工件间，皆会发生各品种型的磨损，都会有提高工件资料耐磨性的要求或要求选用NM450耐磨板定做，这方面的比如则不胜枚举。

矿石和水泥磨机中运用的研磨介质(球、棒和衬板)是消耗量很大的钢铁磨损件。在美国，磨球大多数是用碳素钢和合金钢锻造或铸造的，它们占磨球总消耗量的97%。在加拿大，NM450耐磨板定做，消耗的磨球中钢球占81%。据80年代末计算，我国每年消耗磨球约80~100万t，全国磨机衬板的年消耗量近20万t，这其中绝大多数为钢制品。我国煤矿用刮板输送机中部槽每年要消耗6~8万t钢板。

(NM450耐磨板定做是钢板的一种。NM—表示耐磨用途的“耐”和“磨”字汉语拼音首位字母500是布氏硬度值HB值。(360硬度值是广义的，国产NM450耐磨板定做硬度值范围480-550。)

NM450耐磨板定做交货状态分为1：回火状态 2：调质状态(调质状态=淬火+回火)。NM450耐磨板定做钢板广泛应用与工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等产品零部件。

NM450耐磨板定做易过热，注意加热温度和保温时间。建议加热820度，适当保温。回火温度：320度时

间要充分。硬度：45-48HRC.使用性能较好。盐浴NaCl:BaCl=3:7左右即可加热温度820，时间30秒/mm(m指零件有效厚度)，油冷。回火温度280，空气炉时间2小时，硝盐炉时间30分钟(只供参考，具体温度及时间看技术要求而定)

综上所述：NM450耐磨板定做温度要合理进行控制，掌握住合适温度，灵活对情况做成相关处理!

龙泽钢板有限公司(多图)-长治NM450耐磨板定做由聊城市龙泽钢材有限公司提供。聊城市龙泽钢材有限公司(www.sdlzwz.cn)是山东聊城,板(带)材的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在聊城龙泽钢材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创聊城龙泽钢材更加美好的未来。同时本公司(www.lclzwz.cn)还是从事四川耐候板,河南耐候钢板, Q355 NH耐候钢板的厂家,欢迎来电咨询。