

## 内江橡塑保温材料 橡塑保温材料报价 昆明士威商贸

产品名称	内江橡塑保温材料 橡塑保温材料报价 昆明士威商贸
公司名称	昆明士威商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路浙云仓库2-1号
联系电话	13888808739

### 产品详情

建筑能耗的高低与其自身的保温性能有着较为密切的关联，保温性能好的建筑能耗要明显低于保温性能差的建筑。为此，在建筑设计中，应当合理选择保温材料，以此来实现节能降耗的目标。建筑保温工程设计人员在选择建筑材料时，除必须考虑满足建筑节能要求和墙体保温系统性能及节能效果持久性能的要求外，同时还应考虑使用的目的、使用部位、施工方法、性能指标等各种因素，以满足各类工程需要。选择时可参考以下内容：

- 1) 足够的强度；
- 2) 足够的化学稳定性；抗冻性，可以抵御低温的侵袭；抗风化能力；
- 3) 阻燃、不燃性能，满足建筑防火要求；
- 4) 吸水率低或不吸水；
- 5) 较长的使用寿命；
- 6) 良好施工性、施工过程不会破坏或降低保温性能；
- 7) 无毒无害，性价比高、环境友好的绿色建材。

昆明士威商贸有限公司是一家大型的保温材料厂家，主要经营的产品有石棉板、垫，石棉绳，石棉布，石棉绒，橡塑保温材料报价，橡胶板等等，本公司以良好的信誉、周到的服务，广结四海朋友，跟上时代步伐，诚挚的热情欢迎广大新老客户前来洽谈、合作。

## 外墙保温材料的防火性能

在未来的建筑中将会得到更加广泛的应用。建筑是火灾事故发生的高危区，采用外墙外保温体系可以极大的降低火灾事故发生的概率，保证公众的人身财产安全。

不同的外墙外保温材料类型的防火性能不同。以下是三种可供选择材料防火等级的比较分析，内江橡塑保温材料，具体表现如下：

一级保温材料以真空绝热板和岩棉为典型，真空绝热板其主要材料芯材是由二氧化硅空心微珠颗粒组成，复合阻气膜的主要组成部分是铝膜及玻纤布等组成，在25℃左右的常温条件下，导热系数保持在0.005~0.008W/(m.k)之间；岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，在25℃左右的常温条件下，导热系数保持在0.036~0.041W/(m.k)之间，防火能力达到一级要求；发泡聚氨酯属于燃烧碳化型材料，软化温度接近120℃，目前可到达的防火等级是B2级；酚醛泡沫防火性能高于聚氨酯发泡，燃烧性能接近于一级材料；EPS板属于热塑性保温材料，橡塑保温材料厂家，防火等级为B2级或B1级，具备一定的优势。需要注意的是，EPS板在温度接近70~98℃时会发生软化、变形，橡塑保温材料价格，其防火能力还可以做进一步的改善。

昆明士威商贸有限公司是一家大型的保温材料厂家，主要经营的产品有石棉板、垫，石棉绳，石棉布，石棉绒，橡胶板等等，本公司以良好的信誉、周到的服务，广结四海朋友，跟上时代步伐，诚挚的热情欢迎广大新老客户前来洽谈、合作。

玻璃棉生产线自1988年投产以来，产品已被广泛应用在我国工业设备和民用建筑方面。

- 保温隔热方面：钢结构保温-楼房保温 · 吸声方面： - 民用住宅墙体保温 - 办公楼的装修及吸音天花板
- 供热管道、空调管道影剧院、教室等的吸声处理
- 运输设备：火车车厢、卡车等 - 工业设施、热电站等的噪音控制 - 石化工业、电厂等

昆明士威商贸有限公司是一家大型的保温材料厂家，主要经营的产品有石棉板、垫，石棉绳，石棉布，石棉绒，橡胶板等等，本公司以良好的信誉、周到的服务，广结四海朋友，跟上时代步伐，诚挚的热情欢迎广大新老客户前来洽谈、合作。

内江橡塑保温材料-橡塑保温材料报价-昆明士威商贸(推荐商家)由昆明士威商贸有限公司提供。昆明士威商贸有限公司(www.ynbwcl.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！