

华励百兆2光3电光纤交换机光电转换器汇聚交换机

产品名称	华励百兆2光3电光纤交换机光电转换器汇聚交换机
公司名称	广东华励实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华励 型号:HL-2F3E-SC 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道桂香社区品顺路55号A3栋6楼（注册地址）
联系电话	19902906054

产品详情

概述

华励百兆2光3电光纤交换机是一款专为网络监控而设计的以太网交换机，它有2个155Mbps光口和3个10/100Mbps自适应电口。采用原装进口Realtek芯片设计而成，低功耗，高稳定，可使以太网的极限传输距离从双绞线的100m延长至120km。它不仅可延长传输距离，而且还具有隔离保护、数据保密性好、工作稳定、易于维护等诸多优点，从而有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。

特点

- 支持 10/100Base-TX 与 100Base-FX 间相互转换；
- 2 个全双工 155Mbps 光口，3 个 10/100M 自适应电口；
- 10/100M 速率自适应，MDI/MDI-X 自适应，全/半双工自适应；
- 光链路和电链路有完整的连接/活动状态指示灯；

光接口支持单模单纤、单模双纤、多模双纤三种传输模式；

支持 IEEE802.1d 生成树（Spanning Tree）协议，让组网更简单；

支持 IEEE802.1p 流量优先级协议；

支持 QoS，保证网络的高效运行；

支持广播风暴抑制；

支持大 2048 超大数据包传输；

支持 IEEE802.3x 流控、背压流控；

使用简单，即插即用，无需任何设置；

采用 Realtek 低功耗芯片，满负载时总功率仅 2.5W，稳定可靠，能长时间稳定工作；

支持订制非标 POE 功能

外观尺寸

应用拓扑图

技术指标

协议标准:

IEEE802.3 10Base-T

IEEE802.1q VLAN

IEEE802.1p QoS

IEEE802.1d Spanning Tree

IEEE802.3u 100Base-TX/FX

IEEE802.3x Flow control

电口参数:

电口接头:RJ45

传输速率: 10/100Mbps 自适应

电缆类型:UTP-5E 或更别

传输距离:100 米

光口参数:

光口接头:SC/FC/ST/SFP 插槽

传输速率:155Mbps

光纤波长:850nm/1310nm/1490nm/1550nm

光纤类型:单模 9/125 μm , 多模 50/125 μm 、62.5/125 μm

传输距离:550m ~ 100km

转发方式:存储转发

传输模式:全双工/半双工自适应

MAC 地址表:2K

帧存储器:2048Kbit

背板带宽:1G

网络延迟: 150 μs

电源:

电源类型:外置电源

电源输入电压:AC100V ~ 240V 50/60Hz

机器电源接头:DC 插座

机器工作电压:5V(普通款) , 24V(带非标 POE)

机器功耗:1.8W ~ 2.5W(不包含网络供电功率)

储存温度:-40 ~ 70

工作环境:

工作温度:-10 ~ 55

工作湿度:5% ~ 90%无凝结

尺寸: 161 × 87 × 26mm

重量: 0.30kg (机身)

机身颜色:金属、黑色