

公路波形梁钢护栏检测 枣庄公路波形护栏 锦泽护栏厂家

产品名称	公路波形梁钢护栏检测 枣庄公路波形护栏 锦泽护栏厂家
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

w公路钢护栏厂批公路波形护栏

3.1 布置原则

3.1.1 护栏的设置应满足以下功能要求：

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，公路波形护栏板生产厂家，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间

护栏虽具有防护路侧障碍物的功能，但本身也是一种障碍物，只有进行合理的设计，

薄的护栏板厚度为2.5mm，立柱薄为3.5mm，数量大的情况可以定做3.0mm的柱子

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，公路波形梁钢护栏检测，吸收撞击力，保护行人和车辆。

w波形钢护栏公路波形护栏

1) 施工准备应充分，施工路段桩号位置找。放样应，误差在规定范围内。

2).立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸

波形护栏板生产施工

均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按规范JTJ074-94规定进行返工。

步骤一：刷木纹底漆，在需要施工的材质上均匀的刷上一遍木纹底漆，如有漏底的，可以在一遍干燥后在刷二遍。

步骤二：刷木纹面漆，使用滚筒刷均匀的刷上木纹面漆后立马用木纹器工具拉出木纹效果。注意：刷木纹面漆一定要在木纹底漆干燥之后再施工。这里可用工具有:刷子、滚筒、S6木纹器工具。

步骤三：刷罩面漆。在木纹面漆及木纹效果干燥后根据需要做一遍或两遍罩面处理。

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，枣庄公路波形护栏，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，公路波形梁护栏分类，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。

热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性能好的一个，这种表面处理大多用在环境比较恶略的环境。

波形护栏车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。

公路波形梁钢护栏检测-枣庄公路波形护栏-锦泽护栏厂家由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）为客户提供“波形护栏,公路护栏配件”等业务，公司拥有“锦泽”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。同时本公司（www.jzbxhl.cn）还是从事波形梁护栏价格，双波护栏板生产厂家，q235国标护栏板的厂家，欢迎来电咨询。