

国标波形护栏厂家 白城波形护栏厂家 锦泽护栏板厂

产品名称	国标波形护栏厂家 白城波形护栏厂家 锦泽护栏板厂
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

波形护栏型号波形护栏厂家

波形护栏型号有：Gr-A-4E、Gr-Am-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

我公司可根据用户需要生产高速公路波形护栏配件。我公司生产的波形护栏属于冷轧，半钢性护栏

高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm，立柱为114/140 mm × 4.5mm

波形护栏，公路护栏，梁钢波形护栏，高速公路护栏，波形护栏，波形梁护栏板，防撞设施，乡村公路防护栏，两波防护栏，三波防护栏，机场公路防护栏

但这样虽然保证了立柱顶面平顺，但由于路面实际标高与设计标高之间存在误差，

而且误差较大，国标波形护栏厂家，所以会出现一行立柱距路缘石顶面高度不一致的现象，我们在某高速公路上施工时有这样放线的路段，有的立柱顶面距缘石顶面大于70cm，有的小于70cm，同样影响美观，而且这种方法比较繁琐。

单面钢护栏厂家波形护栏厂家

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，高速公路波形护栏厂家，柱帽250个，螺丝250套，农村波形护栏厂家，托架250个，防阻块250个。

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类

表面处理：酸洗

产品作用：用于高速公路两侧，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。起到固定缓冲的保护作用。

主要用途：高速公路，人行道，交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

注：可根据客户要求调整规格型号

波形护栏为公路防撞设施，主要是为防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据不同等级的公路采用不同规格的护栏。波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米

2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使客，减少事故造成的损失。3、波形梁护栏钢柔相兼，波形护栏具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，白城波形护栏厂家，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换

在打桩机导杆上记录下桩锤的位置，以后每打一根立柱，当桩锤下落到记下的位置时就说明立柱已经打到位了。这样路缘石顶面的不平顺就反映到立柱顶面，终使得护栏板整体不平顺，由于立柱的高低校起来费工费时，难度又大

国标波形护栏厂家-白城波形护栏厂家-锦泽护栏板厂(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司(www.jinzehulan.cn)在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦泽护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。同时本公司(www.gxjzhl.cn)还是从事高速防撞护栏配件，热镀锌波形护栏板厂家，高速公路波型护栏价格的厂家，欢迎来电咨询。