

保温玻化微珠 金宇阳保温材料 湖北玻化微珠

产品名称	保温玻化微珠 金宇阳保温材料 湖北玻化微珠
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

产品详情

膨胀玻化微珠保温砂浆施工步骤

- 1、基层处理：墙面应清理干净，无油、无浮尘等。旧墙面松动、风化部分剔除干净，表面凸起部分 10 mm应铲平。
- 2、砼梁柱或加气砼等墙体基层必需用砼界面剂一遍。
- 3、吊垂直，套方找规矩，弹厚度控制线，按设计要求厚度用膨胀玻化微珠保温砂浆作标准厚度冲筋。
- 4、拌：膨胀玻化微珠外墙保温砂浆与水必须按【1：（1~1.1）】的重量比，先将水放入搅拌容器中，再将保温砂浆放入搅拌使用。
- 5、送料上墙粉刷，每遍厚度在20mm内，生产玻化微珠，第二遍间隔在24小时以上。
- 6、保温层固化干燥后（一般的48小时）方可进行抹聚合物抗裂砂浆，首层应铺贴双层网格布。
- 7、钎网网格布按楼层间竖尺寸事先裁好，网格布包边应剪掉。
- 8、抹聚合物抗裂砂浆厚度约3~4mm，抹完一定宽度立即用铁抹子压入另一侧，严禁干搭。
- 9、网格布之间搭接宽度不应小于50mm，当压入一侧，再抹一些抗裂砂浆压入另一侧，严禁干搭。
- 10、网格布铺贴要平整，无褶皱，砂浆饱满度应达到100%。
- 11、窗口处均应翻包收口处理，应在窗口四角应力集中部位附加200mm × 400mm的玻钎进行加强处理。
- 12、外保温体系与门、窗框间作防水处理。

- 13、分隔缝按照设计要求及建筑物里面效果图，弹线后用壁纸刀及专用工具沿线开出设定的凹槽。
- 14、凹槽使用聚ben乙烯或圆棒加防水胶嵌缝剂嵌成相应凹缝。
- 15、要求阴阳角方正，凹槽平整，缝与平面抹灰同时进行，网格布搭接在缝中部。
- 16、瓷砖面作法：把网格布改成热镀锌丝网加锚固钉，其它一样。

玻化微珠保温砂浆与普通保温砂浆相比有什么优势吗？

玻化微珠保温砂浆与普通砂浆在用途上有所不同，下面就用途不同做出详细回答：

- 1.玻化微珠砂浆主要适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨厕、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面。
- 2.普通水泥砂浆在建筑工程中主要用于，一是基础和墙体砌筑，用做块状砌体材料的粘合剂，比如砌毛石、红砖要用水泥砂浆；二是用于室内外抹灰。

干粉砂浆

采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆，通过大量的工程应用，保温玻化微珠，不仅在墙体保温要求上符合国家相关建筑节能标准，而且单组份保温型干混砂浆保证了产品质量的稳定性，克服双组份或多组份保温砂浆在现场配合的质量不稳定性。产品粘结强度高，早期强度提高快，保温玻化微珠，明显优于聚ben颗粒。普通珍珠岩为轻质骨料的保温砂浆，缩短了二次抹灰时间，提高了施工效率。保水性和抗裂性好，在各种基材的墙体上不需浇水或界面处理，可直接干抹于墙面上，不空鼓、不开裂，大大提高了施工效率和综合性能，降低工程成本。特别是在夏热冬冷和夏热冬暖地区使用，将会产生的社会和经济效益。总之，湖北玻化微珠，保温型干混砂浆在中国建筑节能领域中有极大的市场区域和发展前景。在耐火材料行业中，利用玻化微珠替代粉煤灰漂珠，生产轻质耐火保温砖和异型浇铸料，在化工行业中，利用玻化微珠作为密实调节剂，在冶炼行业替代珠光砂等方面，均取得了很好的社会和经济效益。

保温玻化微珠-金宇阳保温材料(在线咨询)-湖北玻化微珠由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉金宇阳保温材料有限公司(jyybwcl.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.wuhanxpscj.com)还是从事武汉挤塑板，武汉挤塑板厂家，武汉生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。