

# 袋式无纺布过滤器分类 袋式无纺布过滤器 苏州滢欣源

产品名称	袋式无纺布过滤器分类 袋式无纺布过滤器 苏州滢欣源
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

## 产品详情

袋式过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。袋式过滤器是一种新型的过滤系统。袋式过滤器主要有以下几类：单袋过滤器、多袋过滤器，摇臂袋式过滤器、袋式过滤器等，过滤器过滤精度1-10微米范围。

结构及工作原理：袋式过滤机是一种压力式过滤装置，主要有过滤筒体、过滤筒盖和快开机构、不锈钢滤袋加强网等主要部件组成，滤液由过滤机外壳的旁侧入口管流入滤袋，滤袋本身是装置在加强网篮内，液体渗透过所需要细度等级的滤袋即能获得合格的滤液，杂质颗粒被滤袋拦截。该机更换滤袋十分方便，过滤基本无物料消耗。

初效袋式过滤器又称合成纤维袋式过滤器。

用途：用于空气过滤系统中较小颗粒的过滤；过滤器的预过滤及大型涂装线空气过滤。

性能特点：初效袋式过滤器的风量大、阻力小、结构坚固、容尘量高、高周波热熔封边。

类型：多袋过滤器

框架：铝或镀锌铁

滤料：密度逐级加高的合成纤维，热熔封边

EN 799级别：G3 G4 F5 F6 F7 F8

DIN 53438阻燃标准：F1

终阻力：(建议)250Pa-450Pa

容尘量:300g-400g/m

风量:额定风量的125%

耐温:100

湿度:100%

中效袋式过滤器特点：

- 1.采用超细化纤维滤料，袋式无纺布过滤器，容尘量大、使用周期内效率稳定。
- 2.熔喷超细合成纤维滤料，并选用优化的“V”形滤袋结构，阻力小，袋式无纺布过滤器厂家，使用寿命长。

外框：镀锌框、铝框、不锈钢框，袋式无纺布过滤器类型，21mm，25mm厚法兰

内框：镀锌内框条+镀锌压条

滤料：化学纤维（人纤）

效率：大气尘比色法平均过滤效率：45%，65%，85%，95%

F5 (EN779)，40-60% ASHRAE 52/76

F6 (EN779)，袋式无纺布过滤器分类，60-80% ASHRAE 52/76

F7 (EN779)，80-90% ASHRAE 52/76

F8 (EN779)，90-95% ASHRAE 52/76

F9 (EN779)，95-98% ASHRAE 52/76

防火等级：UL-1（UL900）

建议终压损：450Pa

使用环境：

温度： 70

湿度： 90%RH

袋式无纺布过滤器分类-袋式无纺布过滤器-苏州滢欣源由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。苏州滢欣

源滤材科技有限公司 ( [www.yxyfilter.com](http://www.yxyfilter.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！