

中效空气过滤器 滢欣源 黄山空气过滤器

产品名称	中效空气过滤器 滢欣源 黄山空气过滤器
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

产品详情

特征描述

无纺布原材料:涤纶短纤PET(韩国进口原料)聚酯纤维的比重为1.38;熔点255-260摄氏度.在205摄氏度时

开始粘结,安全熨烫温度为135摄氏度;吸水性差,为0.4%;断裂强度为3.5~5.5克/旦;具有有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性,有良好的电绝缘性能,空气精密过滤器,耐日光,黄山空气过滤器,耐摩擦.不霉不蛀.有较好的耐化学试剂性能,能耐弱酸及弱碱。特殊原料纤维是的产品不易断裂、脱落,具有独特的阻燃性能,阻燃SGS认证达到DIN534383-F1。采用纤维密度渐加深工艺,空气净化过滤器,使得对空气中不同粒径颗粒进行有选择的。

根据每个滤袋的实际流量、介质粘度及厂商提供的粘度-流量曲线或者粘度系数来判断是否超出了允许压降范围。如果计算出来的压降没有超出允许压降表示滤袋可用;如果超过了允许压降就需要增加滤袋数量。再根据增加后的滤袋进行压降核算,直到压降合适。值得注意的是第二步是在介质粘度较大的情况下,或者说和水的粘度相差较远时,才需要考虑。其中要特别注意滤袋的压降并非过滤器的压降。在进行核算时,需要将过滤器的允许压降减去过滤器除滤袋以外产生的压降(如过滤器进出口的压降)。

无纺布无框袋式过滤器产品特性:

- 1、高容尘量,低阻力
- 2、使用寿命长
- 3、无外框结构,中效空气过滤器,方便拆装更换

4、无框可大幅度降低使用成本

5、效率：G3，G4

应用场所：

无框袋式过滤器很受欢迎，一般应用于下列场合，具体如下：

- 1、净化厂房的二级过滤、洁净室新风系统
- 2、过滤器之前过滤
- 3、商业及工业通风空调系统的主过滤器
- 4、医院、药厂、电子厂、喷涂房较高洁净空气要求等级的过滤系。
- 5、汽车工业
- 6、喷涂房较高洁净空气要求等级的过滤系统；
- 7、一般大楼空气过滤；过滤器之前过滤。

中效空气过滤器-滢欣源(在线咨询)-黄山空气过滤器由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。苏州滢欣源滤材科技有限公司（www.yxyfilter.com）位于江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前滢欣源在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。滢欣源取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。滢欣源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。