

广州防蚊纱窗报价 伴依门业技术 广州防蚊纱窗

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 广州防蚊纱窗报价 伴依门业技术 广州防蚊纱窗 |
| 公司名称 | 广州伴依门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区钟落潭镇良沙路777号之一 |
| 联系电话 | 13822292219 |

产品详情

广州伴依门业有限公司秉承“专注，稳健发展”理念，在门业的制造领域不断突破自我。集铝门，铝窗，防蚊纱窗的研发，生产，销售为一体的企业。来自企业在制造设备与技术上的持续投入。使真君子豪门品牌的投影造水准从起点上便拥有领先优势。机械自动化对旧有手工制造的全1面替代，不但成为规模化生产的基础，更确保了品牌的与持续提高广州防蚊纱窗价格

防蚊门帘安装-细节

(1) 安装穿好磁条的纱片到门框上，先找出门的中点，让纱门与地面重叠一厘米，磁扣不能挨地，中间稍微略高，广州防蚊纱窗批发，不要向两边挣的太紧，按照说明书上面的流程安装。

(2) 每个纱门，可以实现轻松自然的闭合的，安装时，广州防蚊纱窗安装，先不要把图钉或者双面胶按紧，把纱门先固定上面，中间的两个角，下面的边各稍微固定，中间进出看闭合的效果，进出后纱门，能够轻松自然闭合，再牢固固定就可以了。

(3) 使用效果，如果出现磁条的平面，不是对吸的侧，在一边吸住的，就可能是磁条的正负极反了，需要重新连接，尽量不要搞错了。

纱窗

广州伴依防蚊纱窗厂家-广州防蚊纱窗。特点 专利产品：折叠防盗窗中具有“国家发明专利”的产品，真材实料：主要部件全部为实心钢材，防蚊纱窗，主材为65Mn锰钢，强度高、韧性好，坚硬无比，普通工具无法破坏，轨道型材为1.5mm的冷轧钢板成型，支杆为实心扁钢，防盗性能远胜过其它类型的防盗窗；广州伴依门窗是一家集断桥铝门窗、纱窗一体、重型门、折叠门、平开门、阳光房、不锈钢工程为一体的综合性企业，公司诚邀各地经销商，共同携手合作，防蚊纱窗设计，共创美好明天。 全上承重：是目前防盗窗中采用全上承重的独特产品，整窗采用上承重结构，全部防盗网的重量由上轨道承担，防蚊纱窗厂家，使得沉重的网面推拉极为灵活，防蚊纱窗报价，与移门的原理相同。上承重利用网面的

重力，保证折叠后垂直部件不倾斜，长期使，有效延长使用寿命。避免下承重防盗窗导致的网面倾斜，广州防蚊纱窗报价，长期使用会变形甚至无法推拉。广州伴依门窗是一家集断桥铝门窗、纱窗一体、重型门、折叠门、平开门、阳光房、不锈钢工程

广州伴依门业有限公司秉承“专注，稳健发展”理念，在门业的制造领域不断突破自我。集铝门，铝窗，防蚊纱窗的研发，广州防蚊纱窗，生产，销售为一体的企业。来自企业在制造设备与技术上的持续投入。使真君子豪门品牌的投影造水准从起点上便拥有领先优势。机械自动化对旧有手工制造的全面替代，不但成为规模化生产的基础，更确保了品牌的与持续提高广州防蚊纱窗价格

防蚊纱窗安装方法：1、定位放线A、首先应弹出洞口中心线，从中心线确定其洞口宽度，外窗中心线应各层跟通垂直。B、在洞口两侧设定同一标高的水平线，且水平线在同一楼层内标高均应相同。C、纱窗框应安装在墙的中间部位，且与墙面阳角线尺寸保持一致。2、纱窗框安装固定A、纱窗安装的位置、开启方向必须符合设计要求。B、用水平尺和托线板反复校正门窗框的垂直度和水平度，并调整木楔直致门窗框垂直水平。C、纱窗框与墙体连接的数量、位置、连接方法应作隐蔽记录。D、纱窗框安装后应进行检查，其偏差值应在规范规定的允许范围内。

广州防蚊纱窗报价-伴依门业技术-广州防蚊纱窗由广州伴依门业有限公司提供。广州伴依门业有限公司（www.banyi.cn）为客户提供“铝门窗,防蚊纱窗等。”等业务，公司拥有“真君子豪门”等品牌，专注于门窗五金等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵总。