

环氧地坪工程 环氧地坪 壹扬地坪

产品名称	环氧地坪工程 环氧地坪 壹扬地坪
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

产品详情

环氧树脂地坪起泡原因：

起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，环氧耐磨地坪，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状，环氧地坪工程，按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，环氧地坪，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。

环氧地坪施工注意：

火山口：原因

- 1)下层有凹洞;
- 2)下层有油污;
- 3)涂料本身原因。

预防方法：

- 1)施工前先用环氧批土把凹洞修补填平后再进行施工;
- 2)将下层油污清除干净;
- 3)选用合适的涂料。

环氧地坪施工前需配合事项

- a. 确认施工面积及施工规格(颜色及施工区域);
- b. 施工前需保持素地的环境清洁;
- c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度;
- d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度;
- e. 灯光及照明设备;
- f. 材料及机具的存放区。

环氧地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪环氧耐磨地坪

环氧地坪

环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，环氧地坪漆价格，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

环氧地坪施工注意：

色差预防方法：

- 1)施工前主剂应先充分搅拌均匀;
- 2)避免与前接缝处接触间隔太久，尽可能整个操作线一起施工;
- 3)尽量使用固定工具及加强施工人员施工熟练度;
- 4)涂料须一次备足，防止断料;
- 5)尽可能使用同一批号涂料。

环氧地坪工程-环氧地坪-壹扬地坪(查看)由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。苏州壹扬地坪材料有限公司 (www.szyzzzs.tz1288.com) 有实力，信誉好，在江苏苏州的装潢设计等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进苏州壹扬地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.hydisg.com) 还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。