

双法兰限位伸缩器多少钱 甘肃双法兰限位伸缩器 凯达波纹管

产品名称	双法兰限位伸缩器多少钱 甘肃双法兰限位伸缩器 凯达波纹管
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

伸缩接头有着严格的规定，安装时应注意固定支架的设置和受力，打压时不得因固定支架开裂而致使伸缩接头伸缩端拉出；须设计部门设计安装，否则管道容易出现的问题。注意导向支架的设置距离，个导向支架应该安装在距补偿器4D（4倍）的距离，第二个导向支架应该安装在距补偿器14D的距离，第三个可以任意设置。伸缩接头安装前需松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，双法兰限位伸缩器批发，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。伸缩接头在安装前应检查其型号，规格及管道配置情况，符合设计要求；然后，甘肃双法兰限位伸缩器，对带内套筒的伸缩接头应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩接头的铰链转动平面应与位移转动平面一致；其次，需要进行“冷紧”的伸缩接头，预变性所用的构件应在管路安装完毕后方可拆除。

单法兰和双法兰限位伸缩器在使用上存在的区别

双法兰松套伸缩接头，在产品结构上采用了双法兰连接结构形式，主要用于满足两端采用法兰连接的系统中的使用。在实际安装应用前，一定要核对产品的安装尺寸，确保法兰的连接正确，其次应当注意安装过程中，应按照技术要求对产品进行拉伸，拉伸不可超出产品的补偿量限定范围。

双法兰纤维伸缩器和铸铁伸缩器都属于新型产品，主要满足各种管道系统中的连接和补偿使用需求，两种产品都可以很好的满足管路系统中的补偿使用需求。但是两种产品还是存在差别的。

单法兰和双法兰限位伸缩器在使用上存在的区别是单法兰产品，一端采用的是法兰连接，双法兰限位伸缩器多少钱，另外一端采用了焊接连接方式，而双法兰接头在连接方式上，采用了双法兰连接结构形式，能有效的适应两端为法兰连接的管路系统中，这是两种产品在根本上的差别。双法兰限位伸缩器

铸铁伸缩器厂家购买波纹补偿器应提供如下数据：1.管道压力、通径（管道的通称直径）；2.管道设置情况（分架空管道、直埋管道）；3.所需管道伸缩节的伸缩量（也称补偿量）；4.管道与伸缩节的连接方式（分为法兰连接、焊接两种方式）；5.介质、介质温度；

钢制伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，双法兰限位伸缩器价格，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量范围就起到限位，确保管道的安全运行。

安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。钢制伸缩器如使用法兰连接采用GB4216.3 - 4126.5标准。如选用其它规格可另行生产。双法兰限位伸缩器

双法兰限位伸缩器多少钱-甘肃双法兰限位伸缩器-凯达波纹管由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司（www.kdbwg.com）是日用五金的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯达更加美好的未来。