

# 沈阳挤塑板品牌 巨鹏【质轻耐热】 沈阳挤塑板

产品名称	沈阳挤塑板品牌 巨鹏【质轻耐热】 沈阳挤塑板
公司名称	沈阳巨鹏保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区冶金八街1-1号
联系电话	13940371260

## 产品详情

在酚醛板上抹胶粉聚苯颗粒浆料过渡层，当墙体外表面温度为70℃时，酚醛板外表面在1.15h以后达到温度61.5℃。当抹灰厚度为20mm的胶粉聚苯颗粒浆料后，表面温度大幅下降，温度应力也大幅下降，沈阳挤塑板，并将高温发生时间向后延迟1.15h，较好地缓解了酚醛板热应力的急剧变化，为外墙外保温提供了较好的耐候性能。

### 设置水分散构造层

系统构造设计过程中，各层材料均应有一定的水蒸汽渗透性，允许气态水排出建筑，平衡建筑墙体的含水率。

涂刷时间宜在铺贴油毡前1-2h进行，使油层干燥而不粘灰尘；基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层，但也要根据具体情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下，可先涂好全部基层处理剂后再铺贴卷材，这样可以防止雨水渗入找平层，而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。

一次涂的面积，根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。面积过大，来不及铺贴卷材，沈阳挤塑板生产厂家，时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿；面积过小，影响下道工序的施工，拖延工期。

## 去皮处理

挤塑板在生产环节，还要注意去皮处理，进行这一环节的主要目的是提高整个系统的黏结力和释放内部应力。

### 提高系统黏结力

当挤塑板加工之后，还需要对其进行去皮处理，进行这一环节主要有两个目的，一个目的就是使板材表皮粗糙度有利于粘贴，大大提高抹面砂浆以及胶粘剂的拉伸黏结强度，沈阳挤塑板品牌，与此同时，也能提高板材的耐冻强度和耐水强度，沈阳挤塑板采购，大大提高了系统的黏结力。

### 释放内部应力

挤塑板进行去皮处理的第二个目的就是释放一定量的内部应力，如此以来可以有效避免板材在长期应用中出现内部淬断的情况，从而降低板材的保温性能以及影响板材正常使用。

沈阳挤塑板品牌-巨鹏【质轻耐热】-沈阳挤塑板由沈阳巨鹏保温材料有限公司提供。沈阳巨鹏保温材料有限公司（[www.syjupeng.cn](http://www.syjupeng.cn)）位于辽宁省沈阳市经济技术开发区冶金八街1-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨鹏保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。巨鹏保温取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。巨鹏保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.syfqb.com](http://www.syfqb.com)）还是从事沈阳外墙酚醛板，沈阳保温酚醛板，沈阳酚醛板的厂家，欢迎来电咨询。