

沈阳苯板厂家直销 安特佳【持续发展】 沈阳苯板

产品名称	沈阳苯板厂家直销 安特佳【持续发展】 沈阳苯板
公司名称	沈阳巨鹏保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区冶金八街1-1号
联系电话	13940371260

产品详情

8、抹底层聚合物砂浆：

- 1) 聚合物砂浆的配器同专用粘结剂。
- 2) 将配器好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度为2

9、压入网格布：

- 1) 网格布应按工作面的长宽要求裁剪，沈阳苯板厂家，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
- 2) 在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，沈阳苯板，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

沈阳巨鹏保温材料有限公司经过20年的不断进取与发展，现已发展成为占地面积为3.5万平方米，建筑面积2万多平方米的现代化花园式生产企业。引进先进的新型酚醛树脂保温板、苯板、挤塑板的全自动生产线。

修建科学与技术基地曾对酚醛泡沫塑料全部检验，证实它抗火焰性好，沈阳苯板厂家直销，如从焊枪喷出的高达3000 温度的火焰对准泡沫板，2分钟后还未记录到有显着的热感传到板反面，无高温热

分化和发烟。有机资料在设备和管道保温施工和运用中，有时要和某些溶剂和化学品触摸，沈阳苯板采购，故需要必定的抗化学溶剂等功能。

涂刷时间宜在铺贴油毡前1-2h进行，使油层干燥而不粘灰尘；基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层，但也要根据具体情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下，可先涂好全部基层处理剂后再铺贴卷材，这样可以防止雨水渗入找平层，而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。

搭接方法及宽度要求

铺贴卷材应采用搭接法，上下层及相邻两副卷材的搭接缝应错开。平屋面卷材搭接缝应顺水流方向搭接：搭接缝应顺年频率风向搭接。叠层铺设的各卷材，在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接，搭接缝应错开。接缝宜留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底。预留凹槽，卷材嵌凹槽并用压条固定密封。卷材搭接长度：长边 100mm，短边 150mm。

沈阳苯板厂家直销-安特佳【持续发展】-沈阳苯板由沈阳巨鹏保温材料有限公司提供。沈阳巨鹏保温材料有限公司（www.syjupeng.cn）是从事“挤塑板,酚醛板,苯板,岩棉板,胶泥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.lnjsb.cn）还是从事沈阳挤塑板，沈阳xps挤塑板，沈阳保温挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。