

美国滨特尔游泳池设备 武汉丰盛桑拿泳池公司

产品名称	美国滨特尔游泳池设备 武汉丰盛桑拿泳池公司
公司名称	武汉丰盛桑拿泳池休闲设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区和平大道建设一路吾行里写字楼1103-04室
联系电话	13387642655

产品详情

武汉丰盛泳池休闲设备有限公司是较早服务于中国休闲及康体设备的专业公司。公司创始人江苏南通人崔向东参与过国内（上海、北京等）诸多五星级酒店、会所别墅、体育场馆、水疗中心、渡假村、水上乐园等场所的游泳池、水疗、干湿蒸房、锅炉热水的安装工程。

游泳池过滤周期的设置主要与三个因素有关、滤机的除污能力；、游泳池池水的循环方式。

、季节性1流量。1.滤机的除污能力 由于游泳池水质的变坏是多日水处理不达标累积造成的。只有真正做到把泳池的水处理一遍，使有限的一池水，成为高质量的新鲜水，因此，选择高质量出水的滤机是泳池水质时时达标的根本保证。如果滤机出水精度不够高，泳池过滤周期无论多短，也无济于事。

2.游泳池的循环方式 新旧水不搀合是不可能的，但避免过度搀合是可能的，美国滨特尔游泳池设备，也是有效的。由于顺流式相对逆流式来讲，新旧水搀和度较小，循环周期内，一池水基本处理一遍，系统处理效率较高。而逆流式新旧水搀和度大，只有通过尽可能缩短循环周期才能弥补水质的损失。

3.季节性1流量 同一池水，不同季节1流量差别是很大的，这些差别有时能达到十倍，几十倍。因此，硬性规定循环周期是不恰当的。当然，实际运营中可以通过调节水泵的工作台数和系统的工作时间来调整循环周期。

武汉丰盛泳池休闲设备有限公司是较早服务于中国休闲及康体设备的专业公司。公司创始人江苏南通人崔向东参与过国内（上海、北京等）诸多五星级酒店、会所别墅、体育场馆、水疗中心、渡假村、水上乐园等场所的游泳池、水疗、干湿蒸房、锅炉热水的安装工程。

选用要点

1)、不同使用要求的游泳池，其池水循环水泵应各自独立设置。2)、使用性质相近似的水上游泳池，

其他水循环水泵应各自独立设置。3)、循环水泵宜按不少于两台同时工作确定其数量。4)、循环水泵宜选用低转速、低噪声、的水泵，性能曲线应尽量平滑，工作范围须位于区。5)、循环水泵的泵壳、叶轮和机械密封应采用耐腐蚀的材料。6)、水泵及连接水泵的管道应设置减震和降噪措施。7)、水泵吸水管流速宜采用1.0~1.5m/s；水泵出水管流速宜采用1.5~2.5m/s。

武汉丰盛泳池休闲设备有限公司是较早服务于中国休闲及康体设备的专业公司。公司创始人江苏南通人崔向东参与过国内（上海、北京等）诸多五星级酒店、会所别墅、体育场馆、水疗中心、渡假村、水上乐园等场所的游泳池、水疗、干湿蒸房、锅炉热水的安装工程。

循环水泵台数的确定，与热水供热系统采用的供热调节方式有关。循环水泵的台数不得少于两台，其中一台备用。当四台或四台以上水泵并联运行时，可不设置备用水泵，采用集中质调节时，宜选用相同型号的水泵并联工作。多热源联网运行或采用中央质量-流量调节的单热源供热系统，热源的循环水泵应采用变频调速泵。当热水供热系统采用分阶段改变流量的质调节时，各阶段的流量和扬程不同。为节约电能，宜选用流量和扬程不等的泵组。对具有热水供应热负荷的热水供热系统，在非供暖期间网路流量远小于供暖期流量，可考虑增设专用热水负荷用的循环水泵。当多台水泵并联运行时，应绘制水泵和热网水力特性曲线，确定其工作点，进行水泵选择。

美国滨特尔游泳池设备-武汉丰盛桑拿泳池公司(推荐商家)由武汉丰盛桑拿泳池休闲设备有限公司提供。武汉丰盛桑拿泳池休闲设备有限公司（www.whfengsheng.com）是湖北武汉,过滤器、过滤设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在武汉丰盛桑拿泳池公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创武汉丰盛桑拿泳池公司更加美好的未来。