

## 漯河丙烯酸磁漆 丙烯酸磁漆销售 【润龙涂料】

产品名称	漯河丙烯酸磁漆 丙烯酸磁漆销售 【润龙涂料】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

## 产品详情

### 丙烯酸磁漆配套体系

### 丙烯酸磁漆配套体系

丙烯酸聚氨酯面漆与环氧类中间漆或底漆配套涂装，在各类工业领域起到良好的防护作用。

机械设备涂装：环氧底漆+丙烯酸聚氨酯面漆

钢结构防腐：环氧底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆

桥梁钢构防护：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆

混凝土防腐：环氧封闭底漆+环氧中涂漆+丙烯酸聚氨酯面漆

【润龙涂料】公司产品涵盖：调和漆,防锈漆,钢结构专用漆,锤纹漆,环氧富锌底漆等品种多样，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。

### 丙烯酸磁漆的产品介绍

耐水性：240h，不起泡，不脱落，不起皱

耐油性：24h，不起泡，不脱落，不起皱

耐碱性：24 h，不起泡，不脱落，不起皱

耐侯性：人工加速老化 800h,失光 1，粉化 1

包装规格 3千克/斤和18千克/斤。

基本参数 配 比：漆料：稀释剂=2：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：100~150g/m<sup>2</sup>

【润龙涂料】以高品质的产品和精良的工程服务为业界树立了典范，以严谨的想象力的执行力为广大客户带来了满意的服务。

丙烯酸磁漆使用的注意事项：

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；
- 3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触；配漆后包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须2天后才能交付使用。

【润龙涂料】以高品质的产品和精良的工程服务为业界树立了典范，以严谨的想象力的执行力为广大客户带来了满意的服务。