

金淋管道厂家 内衬水泥砂浆防腐钢管 水泥砂浆防腐钢管

产品名称	金淋管道厂家 内衬水泥砂浆防腐钢管 水泥砂浆防腐钢管
公司名称	河北金淋管道防腐制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路高龙潭村西50米
联系电话	13383072588

产品详情

水泥砂浆防腐钢管防腐施工工艺

水泥砂浆防腐钢管技术，不仅可以用于新管道的防腐，大口径水泥砂浆防腐钢管，也可以用在旧管道改造方面。由于过去排设的金属给水管道，在内壁仅刷一层沥青，在管内水流长期冲刷和厌氧细菌吞噬下，产生了腐蚀与结垢。有的地方锈垢高达十多公分。通水截面因此缩小。摩阻系数由原来的0.012增加到0.019甚至达到0.02以上，直接影响水厂的水质与供水的能耗。水泥砂浆防腐钢管给市民的身体健和健康和工矿企业产品质量带来了影响。上海曾对南市水厂一条DN1200钢管测定，由于锈蚀结垢，水泥砂浆防腐钢管，其摩阻系数达到0.018以上，输水能力仅相当与一根DN900的管道的输水量，内衬水泥砂浆防腐钢管，另需新敷设一条DN600的管道，才能达到原来DN1200管道的输水能力。通过对该管道的清管改造，重新衬上水泥砂浆，通水后再测定其摩阻系数，已经降低到-0.12，完全恢复到新管的摩阻水平。而清管改造涂衬水泥砂浆的费用，仅是新敷设DN600管道的1/12，取得了相当可观的经济效益和社会效益，使旧管道焕发了青春。

水泥砂浆防腐钢管适用

水泥砂浆防腐钢管可用于市政工程：水泥砂浆防腐钢管适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油：石油输送管道、化工制药、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理：污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程农业：农业灌溉用管、深井管、排水管等网路，耐腐蚀性能优于钢结构有利于钢管的抗火和防火。

我公司专业各种环氧煤沥青防腐钢管，环氧粉末防腐钢管，内壁水泥砂浆防腐钢管，3PE防腐钢管，IPN 8710防腐钢管，水泥砂浆防腐钢管等各种防腐钢管，欢迎来电咨询。

水泥砂浆防腐钢管层施工前应符合下列规定：1. 管道内壁的浮锈氧化铁皮焊渣油污等应彻底清除干净焊缝突起高度不得大于防腐层设计厚度的1/3。 2

.先下管后作防腐层的管道应在水压试验土方回填，验收合格且管道变形基本稳定后进行。 管道竖向变形不得大于设计规定，且不应大于管道内径的2%。水泥砂浆内防腐层的材料质量应符合下列规定：1.不得使用对钢管道及饮用水水质造成腐蚀或污染的材料，使用外加剂时，其掺量应经试验确定；2.砂应采

用坚硬、洁净、级配良好的天然砂，除符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》，外其含泥量不应大于其粒径不应大于2%，级配应根据施工工艺、管径、现场施工条件在砂浆配合比设计中选定；3．水泥宜采用425号以上的硅酸盐普通硅酸盐、水泥或矿渣硅酸盐水泥；4．拌和水应采用对水泥砂浆强度、耐久性无影响的洁净水。水泥砂浆防腐钢管层施工应符合下列规定：1.水泥砂浆内防腐层可采用机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法施工；采用预制法施工时，在运输、安装、回填土过程中，不得损坏水泥砂浆内防腐层；

2.管道端点或施工中断时，应预留搭茬。3．水泥砂浆抗压强度标准值不应小于30N/mm²

；4．采用人工抹压法施工时，应分层抹压；金淋管道厂家(图)-内衬水泥砂浆防腐钢管-水泥砂浆防腐钢管由河北金淋管道防腐制造有限公司提供。金淋管道厂家(图)-内衬水泥砂浆防腐钢管-水泥砂浆防腐钢管是河北金淋管道防腐制造有限公司（hbjlgs.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：于经理。