

# 净水滤材 南京滤材 芜湖华恒塑胶厂家

产品名称	净水滤材 南京滤材 芜湖华恒塑胶厂家
公司名称	芜湖市华恒塑胶机模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区
联系电话	13855375431 13855375431

## 产品详情

由于竞争激烈，大多数滤芯厂家争相压缩成本，其主要方法和不良影响有：

- (1) 简化绕线方式。虽然提高了生产效率，却造成滤芯过滤通道大量堵塞，净水滤材，即形成盲孔(简化绕线方式会使表层菱形孔被下层纱线拦截，形成盲孔)，使线绕滤芯退化成表面过滤型滤芯。
- (2) 改变内、外径标准，减少滤芯厚度。虽然这样可以节省纱线原料，但会导致过滤层变薄，过滤通道缩短，活性炭滤材，使过滤效果变差，稳定性降低。
- (3) 使用劣等原料。虽然这样可以降低成本，但会造成滤芯出现腐蚀。因此，在选择滤芯供应厂商时，应考察其是否有完备的滤芯质量管理机制，是否有能力确保滤芯质量。选用线绕滤芯时应该注意以下问题：
  - a. 观看滤芯滤孔是否贯通，滤孔大量堵塞而成盲孔的滤芯已失去绕线滤芯的效果。
  - b. 检查滤芯内、外径，看过滤层次是否已被缩减。
  - c. 使用一段时间后观察滤芯的纱线、骨架是否有腐蚀情况。腐蚀不但会弱化过滤效果，而且会造成电镀溶液的污染。

## 熔喷滤芯有什么优势？

### 1. 过滤效率

由于熔喷滤芯区别于传统织物过滤材料，纤维丝径较细，一般在5-25微米，三维立体空间的不规则多孔网状结构，孔径小的平均孔径<40微米，孔率大的平均孔率 75%，其有效地控制了过滤精度，且我公司生产的PP滤芯系列产品的各项指标均经过国家相关部门检测合格。

## 2. 压力损失小，过滤效率稳定

PP滤芯内部细密的纤维层和外部粗鬆的纤维层组成双层纤维结构，有效地减少了压力损失，保持了稳定的过滤效率。

## 3. 使用寿命长，过滤成本低

PP滤芯微孔孔径沿直径方向呈梯度分佈（既能从裡向外逐渐变小，南京滤材，也能从外向裡逐渐变小，完全根据不同介质的过滤需要而定），在过滤过程中，大孔径部分能以足够的空间容纳大颗粒，确保滤芯不至于迅速堵塞，同时提供了良好的形状刚性；小孔径部分可阻挡细小颗粒，确保了过滤精度，从而避免了精度高的滤芯堵塞快、寿命短的弊病，而且还降低了过滤阻力，减少了能耗，提高了滤芯的使用寿命。耐霉烂，耐酸硷，滤材生产厂家，耐有机或无机溶剂。

大流量滤芯是由多种复合材料经特殊工艺加工而成，具有亲水特性，它不仅能滤除介质中的机械杂质，而且还能通过破乳、聚结，使乳化状态的水从介质中分离出来，并聚结为较大的水滴，以利于进一步实现介质的净化。

主要选用经过表面处理的玻璃纤维或者聚酯纤维作为聚结介质，滤材的结构通过特殊设计，使得过滤介质具有良好的聚结性能。过滤精度可达 $1\mu\text{m}$ 。

- 1、过滤可以在较长的时间内保温足够的通流能力
- 2、有足够的强度，不会因为液压的作用而受到损坏。
- 3、过滤精度应该满足预定要求。
- 4、应该是更换及清洗极其方便的。
- 5、必须可以抗腐蚀，并且抗腐蚀性能要好。

过滤系统尺寸多少克缩小超过50%，滤芯更换可减少60倍；

高流量，单支滤芯\*高可达500gpm/114m<sup>3</sup>；

滤芯有20" / 508mm，40" / 1016mm，60" / 1524mm；

无芯结构减少废物处理；

精过滤介质，确保性能稳定；

流体由内向外流动保证所有污染物截留在单通结构的过滤器内部。

净水滤材-南京滤材-芜湖华恒塑胶厂家(查看)由芜湖市华恒塑胶机模有限公司提供。“塑胶制品研发,制造,净水滤材,管材,制造,销售”就选芜湖市华恒塑胶机模有限公司（[www.hhlvcai.com](http://www.hhlvcai.com)），公司位于：芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区，多年来，芜湖华恒塑胶机模坚持为客户提供好的服务，联系人：鲍经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖华恒塑胶机模期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.nanjinglvxin.com](http://www.nanjinglvxin.com)）还是从事熔喷骨架滤芯，熔喷骨架滤芯厂家，熔喷骨架滤芯价格的厂家，欢迎来电咨询。