

晋城导热油 永龙化工有限公司 仙桃导热油清洗剂

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 晋城导热油 永龙化工有限公司 仙桃导热油清洗剂 |
| 公司名称 | 濮阳市永龙化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 濮阳市石化路西段路北 |
| 联系电话 | 13700805013 |

产品详情

濮阳市永龙化工有限公司是一家集高温导热油、合成导热油、导热油炉清洗研发、生产、销售、物流于一体的综合性、专业化有机热载体制造企业。期待与您的合作！

导热油使用过程中需要遵守的三条原则

- 1.定期清洗管道积碳，并按照使用寿命更换导热油，减少能耗。
- 2.严格控制极限温度，按照产品技术资料规定的下限设定使用温度。
- 3.保持导热油的干燥，初期除湿运行4-6小时后，不允许再混入水分，以避免氧化缩短使用寿命。

当碰到以下情况之一时，需进行形式检验：

- 1、新研制的产品投入市场；
- 2、原材料和生产工艺发生变化时；
- 3、出厂批次检验或周期检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- 4、正常生产时间达4年；

5、停产一年以上，恢复生产时；

6、国家质量监督机构提出型式检验要求时

加入系统后，不改变系统导热油的特性，仙桃电加热导热油，在无腐蚀条件下完成。能彻底清除各类难溶性油垢、积碳，效率达到90%以上。除焦过程是将系统内的油垢、积碳溶解，药剂和油成为一体，全过程中不存在污垢脱落现象。将高温导热油在线清洗剂按要求加入正在运行的系统中即可。

导热油炉属于有机热载体炉，又称热媒炉，盐城导热油，是以导热油作为传热介质的热源，具有热效率高、热稳定性强、低压高温等优点。广泛应用于石油化工、化纤、纺织印染、塑料、建材、供热等领域，导热油主要成分为多环芳烃、醇、石油馏分等，仙桃导热油清洗剂，使用温度300—400℃，使用过程中易发生热裂解、老化，在管道、设备内壁生成积碳，影响传热效率。导热油(有机热载体)作为一种优良的传热介质，晋城导热油，它具有高温低压的传热特点，且热效率高、传热均匀、温度控制准确，又有明显的节能效果。

晋城导热油-永龙化工有限公司-仙桃导热油清洗剂由濮阳市永龙化工有限公司提供。“高温导热油,合成导热油,导热油炉清洗”就选濮阳市永龙化工有限公司(www.hnpyylhg.com)，公司位于：濮阳市石化路西段路北，多年来，永龙化工坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永龙化工期待成为您的长期合作伙伴！