

宜昌导热油 濮阳永龙化工 盐城导热油清洗剂

产品名称	宜昌导热油 濮阳永龙化工 盐城导热油清洗剂
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

在国际分类标准中，导热油属于“润滑剂和有关产品类（L类）”，盐城导热油清洗剂，它具有润滑油的一般理化性能，但又有根本区别，区别之处在于其使用性能不同。导热油作为传热介质，在高温下使用，因此“热稳定性”是其主要性能。

导热油各项理化性能指标的定义可参阅《GB/T4016石油产品名词术语》。

导热油行业标准SH/T0677—1999规定了17项指标，分别从6个不同层面来表征导热油的理化性能和使用性能。

导热油在使用中应重视以下几个问题：

导热油必须室内保管，严防水、酸、碱混入；

不同厂家不同牌号、品种的导热油不能混合使用；如确有必要混用时，须送至有关单位测试；

新启用的加热装置必须清除安装过程中进入加热装置中的杂质、焊渣等，并用导热油冲洗或专用清洗剂清洗；更换油种或大修也要清出沉积物；

使用有泵循环的加热装置应先启动循环泵，正常运行后再点火，打开排气阀，进行脱水、脱轻组分，至无烟气时关小阀门；在使用过程中，100℃以内不要升温太快，盐城电加热导热油，每小时不超过20℃，停止使用时需待导热油降至100℃时再停泵；

导热油要定期(一年两次为宜)检查油质情况，提取油样，宜昌导热油，进行化验，综合分析各项指标，以确定换油、加油与否。

导热油在使用过程的防护

避免导热油的氧化

由于导热油在热载体高温运行条件下易发生氧化反应，高碳分子导热油，导致导热油的劣化和劣化，高温膨胀罐通常采用充氮保护，以保证热载体系统的关闭，避免热接触。导热油和空气，延长导热油的使用寿命。

防止热载体内混入水及其他杂质

随着热载体的加热，溶解在其中的水迅速蒸发，导热管内压力急剧上升，造成不可控程度，引发事故。因此，导热油在缓慢加热前应投入使用，除去导热油中的水分等轻主杂质。

宜昌导热油-濮阳永龙化工-盐城导热油清洗剂由濮阳市永龙化工有限公司提供。宜昌导热油-濮阳永龙化工-盐城导热油清洗剂是濮阳市永龙化工有限公司(www.hnpyylhg.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。