

# 彩色透水地坪 衢州透水地坪 佳诚地坪价格实惠

产品名称	彩色透水地坪 衢州透水地坪 佳诚地坪价格实惠
公司名称	衢州佳诚地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市开化县马金镇花园村华村10号
联系电话	13676601606

## 产品详情

佳诚地坪有限公司，专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

透水混凝土用于保护渗透性地板的胶结材料和整理剂，由于其低成本涂刷效果而被广泛使用。喷涂后形成坚韧的透明高光膜，彩色透水地坪，大大提高透水地坪的耐磨性，减少使用中骨料脱落的发生，透水地坪多少钱，为路面提供持久的保护。它也可以用作后期地板翻新的材料。固化后，该产品是一种坚韧且完全透明的化学产品。当需要着色和密封时，客户也可以根据自己的情况进行调整。

佳诚地坪有限公司，衢州透水地坪，专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

为使透水混凝土具有透水性，在混凝土内部必需保持一定的孔隙率，与密实的混凝土道路材料比拟，透水性混凝土的强度必定降低。采用与普通混凝土相同的配制方法，水泥胶结体与骨料颗粒之间的胶结强度较低，而水泥作为进步强度的胶结材料受孔隙率和施工拌合工艺的限制具有一个上限量，透水地坪施工方案，因此其抗压强度一般只能达到15-20MPa左右，造成处于表层的骨料颗粒很轻易脱落，或者表面密封剂的脱皮及整体开裂，影响使用功能及美观。

国家标准规定除人行道外，其他透水水泥混凝土路面强度等级均要求达到抗压强度30MPa，拉弯强度3.5Mpa以上，所以普通混凝土配制方法出产的透水混凝土不能符合作为道路尤其是车行道路铺装材料使用的要求。因此，需通过添加透水水泥混凝土专用增强剂，达到进步透水混凝土的物理机能和力学机能的目的，以满足对透水铺装材料的要求。

衢州佳诚地坪有限公司，专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pv

c地板、透水混凝土（透水地坪）、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

透水地坪与您分享透水地坪施工工艺流程：

**振捣：**在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实而减少孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。

**辊压：**振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前必须清理辊子，以防粘结骨料。

彩色透水地坪-衢州透水地坪-佳诚地坪价格实惠由衢州佳诚地坪有限公司提供。衢州佳诚地坪有限公司（[www.qzjcdp.com](http://www.qzjcdp.com)）有实力，信誉好，在浙江衢州的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进佳诚地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！