

LED洗墙灯工厂 恒玖照明电器 广东LED洗墙灯

产品名称	LED洗墙灯工厂 恒玖照明电器 广东LED洗墙灯
公司名称	广州恒玖照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花山镇龙口村106国道168号
联系电话	13826480975

产品详情

广州恒玖照明电器有限公司----LED洗墙灯；

开关电源规格型号：可分直流电和沟通交流，一般内嵌开关电源外接AC380V（日本AC110V）电压等，外接得话一般都为底压DC24V，DC12V，DC27V这些。依据不一样的规定工作电压也是有不一样。颜色规格型号：精彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色。LED洗墙灯

发展趋向：洗墙灯关键往纤薄层面发展趋势，LED洗墙灯工厂，由于纤薄洗墙灯在物流成本会相对性减少，大堂LED洗墙灯，而且在登高作业情况下更便捷。功率大的LED洗墙灯有外控和内部控制二种控制方法，内部控制不用外接控制器能够内嵌多种多样转变方式（数达到六种），到外控则要配备外控控制器即可完成颜色转变，广东LED洗墙灯，目前市面上的运用也是之外控占多数。LED洗墙灯

广州恒玖照明电器有限公司----LED洗墙灯；

广州恒玖照明电器有限公司----LED洗墙灯；

室外墙体园林景观照明用灯---LED功率大的五颜六色洗墙灯

LED洗墙灯电气设备规格型号

额定值工作标准电压：AC90-260V/12VDC

额定值工作中电流量(较大)：1.8A(PC-12V)3.6A(PC-12V)5.4a(PC-12V)

耗费输出功率：21.6W(PC-12V)43.2W(PC-12V)64.8W(PC-12V)；LED洗墙灯

LED洗墙灯自然环境规格型号

强烈推荐应用的温度：-20 -40 防水级别：IP65

根据颜色可完成1600千万种色的静态数据显示信息闪动转变：忽明、忽暗

交叉式掉色：几类led色温的间距地更替转变；LED洗墙灯

追求转变：几类led色温的相互之间追逐

流功作用：单种led色温有规律性地循环系统流动性；

广州恒玖照明电器有限公司----LED洗墙灯；

广州恒玖照明电器有限公司----LED洗墙灯；

依据投影总面积和间距选择适合的LED洗墙灯

投影间距是与镜片和输出功率有关联性。输出功率越大那投影的色度越明亮，镜片的视角越发窄，那投影的间距就越来越远，在选择LED洗墙灯时记牢这关键点。是让生产厂家给你出示一个灯饰设计计划方案。有这计划方案的参照更为技术专业。LED洗墙灯

控制方式

投光间距：依据镜片5-20米，视角越小，12WLED洗墙灯，投影间距越来越远。发亮视角：6-九十度泛光。灯体选用纯铝材料，有多种多样可选样子，如方形，条形型，可选长短可随意：300、500、600、1000、1200、1500Mm。总宽和高宽比固定不动不会改变(在其中一米为基本商品)。LED洗墙灯

广州恒玖照明电器有限公司----LED洗墙灯；

LED洗墙灯工厂-恒玖照明电器-广东LED洗墙灯由广州恒玖照明电器有限公司提供。“LED照明产品”就选广州恒玖照明电器有限公司（www.hj-led.cn），公司位于：广州市花都区花山镇龙口村106国道168号，多年来，广州恒玖照明坚持为客户提供好的服务，联系人：邓先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州恒玖照明期待成为您的长期合作伙伴！