

## 桥梁工业水性漆品牌 北京工业水性漆品牌 北京景泰消防

产品名称	桥梁工业水性漆品牌 北京工业水性漆品牌 北京景泰消防
公司名称	山西景泰消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市学府街120号
联系电话	15901478225

### 产品详情

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

水性工业漆含有一半以上的水，水是一种清洁可再生能源，不会造成自然资源的浪费。而传统油漆中含有的比例在 50% ~ 70%，桥梁工业水性漆品牌，是从石油和煤炭中提炼而来，而它们是一种能源。据统计，2017 年我国油漆用量为 1790 多万吨，这就意味着近 1000 万吨的挥发到空气中，浪费了大量资源。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

第四，喷枪可作上下、左右移动，以10?12米/分的速度均匀运作，喷嘴要平直于物面喷涂，尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时，扣喷枪的手要迅速松一下，使漆雾减少，因为物面的两端，往往要接受两次以上的喷涂，是造成流挂的地方。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

## 漆膜干燥及养护期

(1)夏季湿度大，北京工业水性漆品牌，空气疏通不足，水分挥发相对较慢，漆膜的表干时间、层间打磨时间及包装时间都应相应延长，工程机械工业水性漆品牌，不然由于水分太大会导致打磨时粘砂纸和堆叠粘连的现象。

(2)避免在湿度大于75%的环境下施工水性漆，否则会导致漆膜干燥不良或者光泽不稳定的现象发生。

(3)由于水性漆漆膜完全干燥时间较长，烘烤型工业水性漆品牌，常温下少需要2天以上，因此在未完全干燥前的这段时间需要对涂膜进行很好的养护。除了避免重压、刮擦等机械性的损伤外，还应注意水、溶剂及日用化学用品的接触。

桥梁工业水性漆品牌-北京工业水性漆品牌-北京景泰消防由山西景泰消防科技有限公司提供。山西景泰消防科技有限公司（[www.bjjtxf.cn](http://www.bjjtxf.cn)）有实力，信誉好，在山西太原的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进景泰消防科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！