

环氧地坪漆报价 福州环氧地坪漆 福州威斯伯地坪漆公司

产品名称	环氧地坪漆报价 福州环氧地坪漆 福州威斯伯地坪漆公司
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

环氧地坪具有防静电、耐火、不燃、防腐蚀环氧地坪漆的施工往往受到天气温度和湿度的影响。雨天，气温过高或过低都会对地坪漆的施工有所影响，福州环氧地坪漆，空气中的湿度较大，使得环氧地坪漆的施工也出现了问题，例如发白、气泡、起皱等，在这样的天气里施工环氧地坪漆，需要注意很多事项。

环氧地坪漆适宜的施工天气是有适当风力，环氧地坪漆费用，气温在20°C左右。环氧地坪需要施工2~3道工序，我们必须保证每一道工序材料都完全干燥才能进行下一步工序。

雨天施工，环氧地坪漆容易发白。这种天气，墙面和地面都会存在水汽，上材料也不容易干燥，环氧地坪漆报价，如果腻子还没有干透就进行下一步施工就会出现一系列涂膜弊病甚至开裂。所以要保证每一道工序材料完全干燥之后再行下一层。或者在材料中加入适量的白化水调和剂也可以加速涂料的干燥。因此，我们在施工地坪漆的时候尤其要密切关注天气，来确保我们的工程质量。

环氧防静电地坪漆是粘稠的液态材料，要施工在地面上起到保护混凝土的作用，需求两个涂层：

- 1、底漆层，这个是为了封闭混凝土的空隙，防止地下的水汽、空气，腐蚀性物质上浮对环氧地坪造成损害。
- 2、面漆层，这个涂层直接面对使用者，它一方面需求能抗人行走，机械摩擦，另一方面还需求能阻隔外界存在的腐蚀性物质从上层侵入环氧地坪漆内部。

环氧地坪喷涂时涂膜干固应当留意以下内容：1、自然环境的湿度对环氧地坪漆枯燥乏味的速率和涂膜的质量会出现非常大的危害，湿度高的情况下，将会会早场涂膜发白，还将会会组成涂膜回粘，因此，好

是湿度要低于75%。2、在自然通风的自然环境下，涂膜更非常容易枯燥乏味。但是风力不适合太大，不然会危害涂膜的质量。3、平均气温太低也许是太高都是危害破乳的质量，因此应挑选合适的气候工程施工。4、光照对常温下枯燥乏味也是有非常大的帮助，紫外光的光对汇聚有显著功效，但也将会对涂膜组成损害，把握掌握分寸很重要。

环氧地坪漆报价-福州环氧地坪漆-福州威斯伯地坪漆公司(查看)由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司(www.fzwsb.com)是福建福州,建筑用涂料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在威斯伯地坪漆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创威斯伯地坪漆更加美好的未来。